KERN PKS 10K-5

Balance de précision polyvalente pour les laboratoires et l'industrie pharmaceutique



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	PKS 10K-5
Model-Serie	PKS
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances de précision
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761476400
Date de début prévue	2026-2HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	10.000 g
Lecture	0,05 g
Répétabilité	0,05 g
Linéarité	± 0,15 g
Poids minimum de la pièce	2 g
Surface de pesée (d)	180×170 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	315×205×95 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	180×170 mm
Weighing surface (d)	180×170 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	21 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	4×15 V AA
Temps de fonctionnement	20 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	48 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);USB-Host/Master (optional);WLAN (optional)

Données techniques - Système de mesure

KERN PKS 10K-5

Balance de précision polyvalente pour les laboratoires et l'industrie pharmaceutique

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,15 g
Poids minimum (USP)	100 g
Lecture	0,05 g
Poids d'ajustement recommandé	10 kg (F1)
Répétabilité	0,05 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2 s
Temps de préchauffage	120 min

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	5 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	400×300×200 mm
Poids brut	3,4 kg
Poids net	2,4 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	17 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	1.206 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	15 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	201 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	78 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	50.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	200 mg
Poids minimum de la pièce	20 g

Services en option

DAkkS Calibrage	963-128

Les fonctions

Standard



Option

