KERN RIB 30K-2M

Balance poids-prix robuste avec mémoire importante d’articles et utilisation conviviale, homologation en option



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	RIB 30K-2M
Model-Serie	RIB
Assortment	Balances
Segment	Balances alimentaires
Groupe de produits	Balances de calcul de prix
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761180796
Date de début prévue	2016-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238125
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	15 kg;30 kg
Lecture	0,005 kg;0,01 kg
Valeur de vérification (e)	0,005 kg;0,01 kg
Charge minimale (Min)	0,1 kg;0,2 kg

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Inox
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	294×225 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	294×225 mm
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	325×340×115 mm
Boîtier du matériau	Plastique
Cellule de charge avec protection IP	IP65

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	18 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	pas de pile
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK
Temps de charge	14 h
Tension d'entrée	100V-240V AC 50/60Hz 4 Amax
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	80 h

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,005 kg;0,01 kg
Lecture	0,005 kg;0,01 kg
Poids d'ajustement recommandé	30 kg (M1)
Répétabilité	0,005 kg;0,01 kg
Unités de pesage	Kg
Nombre de plages de pesée	2

KERN RIB 30K-2M

Balance poids-prix robuste avec mémoire importante d’articles et utilisation conviviale, homologation en option


Système de pesage	Jauge de contrainte

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	380×380×155 mm
Poids brut	4,6 kg
Poids net	3,2 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	118 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	550 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	35 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	95 g
Composant d'emballage - par poids - bois	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

Les fonctions

Standard



Option



Factory



Données techniques - Vérification	
Valeur de vérification E	0,005 kg;0,01 kg
Charge minimale	0,1 kg;0,2 kg
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-128
Vérification	965-228