
# KERN EOC 30K-3L

Robusta balanza de plataforma con alta resolución y práctico indicador flip-flop para una máxima facilidad de uso



| Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado | |
|---|---|
| Modelo de código de artículo | EOC 30K-3L |
| Serie de modelos | EOC |
| Surtido | Escalas |
| Tipo de producto | Balanzas industriales |
| Grupo de productos | Balanzas de plataforma |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal |
| Código EAN (Modelo) | 4045761192416 |
| Fecha de inicio prevista | 2017-1HJ |
| Número del arancel aduanero | 84238220 |
| CE Label | Yes |
| País de origen | CN |

| Datos técnicos - Primarios | |
|---|---|
| Capacidad de pesada | 15 kg;35 kg |
| Legibilidad | 0,005 kg;0,01 kg |
| Peso mínimo por pieza | 100 g |
| Peso neto | 9 kg |
| Tamaño de la plataforma | 500×400 mm |
| Longitud del cable del indicador | 3 m |
| Dimensiones plataforma de pesaje (AnxPxAl) | 500×400×120 mm |

| Datos técnicos - Construcción | |
|---|---|
| Dimensiones de la carcasa de la pantalla (An×Pr×Al) | 268×115×80 mm |
| Plato de pesaje del material | Acero inoxidable |
| Material Construcción de la plataforma | Acero dulce |
| Nivel de burbuja | Yes |
| Pies de tornillo giratorios | Yes |
| Superficie de pesaje (d) | 500×400 mm |
| Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr) | 500×400 mm |
| Longitud del cable indicador | 3 m |
| Montaje en pared | Yes |
| Indicador de protección IP | Sin protección IP |
| Plataforma de protección IP | IP65 |
| Célula de carga con protección IP | IP65 |

| Datos técnicos - Pantalla | |
|---|---|
| Altura de la pantalla | 25 mm |
| Luz de fondo | Sí |

| Datos técnicos - Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Tiempo de funcionamiento | 100 h |
| Adaptador de red/adaptador incluido | CH;EURO;UK |
| Tiempo de carga | 3 h |
| Tensión de entrada | 100V-240V, 4A |
| Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada) | 43 h |

# KERN EOC 30K-3L

Robusta balanza de plataforma con alta resolución y práctico indicador flip-flop para una máxima facilidad de uso

| | |
|---|---|
| Batería recargable | Acumulador opcional - interno |
| Interfaz | RS-232 de serie |

## Datos técnicos - Sistema de medición

| | |
|---|---|
| Método de calibración | Ajuste con peso externo |
| Linealidad | ± 0,015 kg;0,03 kg |
| Legibilidad | 0,005 kg;0,01 kg |
| Peso de ajuste recomendado | 30 kg (M1) |
| Repetibilidad | 0,005 kg;0,01 kg |
| Resolución | 3.000, 3.500 |
| Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio | 2 s |
| Rango de tara | 35 kg |
| Tiempo de calentamiento | 10 min |
| Sistema de pesaje | Tiras de medición de ensanchamiento |
| Unidades de pesaje | G;kg;lb;oz;PCS |
| Linealidad (en puntos) | 3 |
| conexión de la célula de carga | 4 conductores |

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Humedad máxima | 80 % |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Temperatura ambiente mínima | -10 °C |
| Humedad mínima | 0 % |

## Datos técnicos - Embalaje y envío

| | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 875×485×150 mm |
| Peso bruto | 13 kg |
| Peso neto | 9 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Componente de embalaje - por peso - papel | 1.210 g |
| Componente de embalaje - por peso - cartón | 1.240 g |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 12 g |
| Plazo de entrega | 1 d |

## Datos técnicos - Datos de recuento

| | |
|---|---|
| Resolución de recuento | 3.500 |
| Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio) | 10 g |
| Peso mínimo por pieza | 10 g |

## Servicios opcionales

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibración | 963-128 |

## Funciones

### Standard




### Option

