KERN IFC 6K1DM

Balance industrielle robuste pouvant accueillir jusqu'à trois interfaces, homologation en option



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	IFC 6K1DM
Model-Serie	IFC
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balance plateforme
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761480650
Modèle prédécesseur	IFB 6K1DM
Date de début prévue	2024-2HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	3.000 g;6.000 g
Lecture	1 g;2 g
Poids minimum de la pièce	10 g
Poids net	5,1 kg
Taille de la plate-forme	300×240 mm
Longueur du câble de l'indicateur	3 m
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	300×240×109 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	220×150×66,5 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Material Platform construction	Acier à revêtement de poudre
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	300×240 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	300×240 mm
Longueur du câble de l'indicateur	3 m
Support mural	Yes
Indicateur de protection IP	Non protection IP
Plate-forme de protection IP	Non protection IP
Cellule de charge avec protection IP	IP65

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	48 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	3V CR2.032
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	48 h

KERN IFC 6K1DM

Balance industrielle robuste pouvant accueillir jusqu'à trois interfaces, homologation en option

Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional);Analog (4 - 20 mA) (optional);Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 1 g;2 g
Lecture	1 g;2 g
Poids d'ajustement recommandé	6 kg (M1)
Répétabilité	1 g;2 g
Résolution	3.000, 3.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Temps de préchauffage	10 min; 10 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	%;ffa;g;kg;PCS
connexion de la cellule de charge	4-conducteurs

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	415×695×228 mm
Poids brut	7 kg
Poids net	6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	3091
Composant de l'emballage - en poids - carton	950 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	950 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	6.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	1 g
Poids minimum de la pièce	2 g

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification (e)	1 g;2 g
Charge minimale (Min)	20 g;40 g
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III

Services en option

DAkkS Calibrage	963-128
Vérification	965-228

Les fonctions

Standard



Option



Factory

