KERN OSF 439

Práctico y robusto para escuelas, centros formativos, talleres y laboratorios



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	OSF 439
Serie de modelos	OSF-4G
Surtido	Microscopios y metrología óptica
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios estereoscópicos
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761170117
Fecha de inicio prevista	2015-1HJ
Número del arancel aduanero	90111000
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Sistema óptico	Greenough
Tubo	Binocular
Ocular	Eyepiece WF 10x / Ø 20mm with anti-fungus
Objetivos	1x / 2x / 4x
Iluminación	0,35W LED (Durchlicht), 1W LED (Auflicht)

Datos técnicos - Construcción	
Sistema	Vertical
Ángulo del tubo	45°
Tipo de soporte	Mecánica
Distancia ocular (máx.)	75 mm
Distancia ocular (mín.)	55 mm
Dioptrías ajustables	Un lado
Mecánica de enfoque	Tornillo macrométrico
Campo visual mín.	5 mm
Campo visual máx	20 mm
Distancia de trabajo	57 mm
Resolución máxima	4,79 mm
Dimensiones (An×Pr×Al)	230×180×275 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Tipo de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Tensión de entrada	100 - 240 V
Clase de protección	Clase de protección III - tensión extrabaja de protección
Fijación del cable	Desmontable

Datos técnicos - Condiciones ambientales	
Temp. almacenaje Min	-5 °C
Stotage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío	
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	340×320×225 mm
Peso bruto	2,8 kg
Peso neto	2,4 kg

Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	189,846 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	10,017 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	277,137 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

WEEE	Yes

Datos técnicos - Iluminación

Direcciones de iluminación	Luz incidente;Luz transmitida
Tipo de luz transmitida	LED
Intensidad de la luz transmitida	0,35 W
Tipo de luz incidente	LED
Intensidad de la luz incidente	1 W

Funciones

Standard

