KERN IFS 10K-3LM

Bilancia contapezzi industriale con pratico tastierino decimale per una comoda immissione di dati, risoluzione di conteggio 75.000 punti, opzionalmente con omologazione



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	IFS 10K-3LM
Modello-Serie	IFS
Assortment	Bilance
Segment	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance contapezzi
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761150980
Data di inizio prevista	2014-2HJ
Numero di tariffa doganale	84238129
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	6 kg;15 kg
Leggibilità	0,002 kg;0,005 kg
Risoluzione del conteggio	75.000
Peso minimo del pezzo	2 g
Peso netto	6,4 kg
Dimensioni della piattaforma	400×300 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Livella a bolla d'aria	Yes
Piedi a vite girevoli	Yes
Superficie di pesata (d)	400×300 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	400×300 mm
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP
Piattaforma di protezione IP	Nessuna protezione IP
Cella di carico con protezione IP	IP65

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	16,5 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	12 h
Tensione di ingresso	100-240V~ 50/60Hz 190mA
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	18 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale (factory)
Interfacce	RS-232 di serie

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,002 kg;0,005 kg
Leggibilità	0,002 kg;0,005 kg
Peso di regolazione consigliato	15 kg (M1)
Ripetibilità	0,002 kg;0,005 kg
Risoluzione	3.000, 3.000
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	2 s

KERN IFS 10K-3LM

Bilancia contapezzi industriale con pratico tastierino decimale per una comoda immissione di dati, risoluzione di conteggio 75.000 punti, opzionalmente con omologazione

Intervallo di tara	15 kg
Tempo di riscaldamento	10 min; 10 min
Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	Kg

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	795×460×220 mm
Peso lordo	9 kg
Peso netto	7 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	2 kg
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	1 kg
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio	
Risoluzione del conteggio	75.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	200 mg
Peso minimo del pezzo	2 g

Dati tecnici - Verifica	
Valore di verifica (e)	0,002 kg;0,005 kg
Carico minimo (Min)	0,04 kg;0,1 kg
Possibilità di verifica da parte di KERN	Yes
Classe di verifica	III

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-128
Verifica	965-228

Funzioni

Standard



Factory

