KERN HFD/HFD-IP

KERN HFD-M

Robuste, hochaufgelöste Kranwaage bis 12 Tonnen, optional mit Eichung oder Schutzart IP67

Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)

Massiver Schäkel, nicht drehbar

Funk-Fernbedienung serienmäßig. Reichweite bis zu 20 m. Alle Funktionen sind anwählbar (ausgenommen ON/OFF). B×T×H 65×24×100 mm. Batterien inklusive 1×12V, 23A



Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

Merkmale

- 1 Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnahmemittel/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- Durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung ideal geeignet für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld
- Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt

KERN HFD/HFD-IP

- Hold Funktion: Die Gewichtsanzeige wird bei Betätigung der Hold-Taste “eingefroren”

KERN HFD-IP

- Die Modelle mit Zusatz IP verfügen über einen speziellen Staub- und Spritzwasserschutz nach Standard IP67 und eignen sich dadurch zum Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen

KERN HFD-M

- Die Modelle mit Zusatz M können optional geeicht werden und eignen sich dadurch zum Einsatz in eichpflichtigen Verwendungen wie z. B. Ermittlung eines Verkaufspreises nach Gewicht
- Unterstützt Sie beim SOLAS-konformen Wiegen Ihrer Frachten
- Sleep-Funktion: bei Betätigung der Sleep-Taste wird die Gewichtsanzeige ausgeschaltet, der Wert bleibt jedoch gespeichert. Die Akkulaufzeit kann dadurch verlängert werden

Technische Daten

- Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 30 mm, hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- Akkubetrieb intern, im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 70 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h. Akku von außen zugänglich, dadurch leicht zu tauschen
- Präzision: 0,2% von [Max]
- Wägeeinheiten: kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

STANDARD | OPTION | FACTORY



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Nettogewicht	2 Maße						Optionen	
										Eichung	Kalibrierschein
KERN	[Max] kg	[d] g	ca. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F=G mm	M III KERN	DAkkS-akkr. KERN
Mehrbereichswaage, schaltet bei zunehmender Last automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um und nach der kompletten Entlastung der Waage wieder in den niedrigen Bereich											
HFD 600K-1	150 | 300 | 600	50 | 100 | 200	9	194	129	160	422	384	50,8	-	963-130H
HFD 1T-4	300 | 600 | 1500	100 | 200 | 500	9	194	129	160	422	384	50,8	-	963-130H
HFD 3T-3	600 | 1500 | 3000	200 | 500 | 1000	10	194	129	160	457	413	58	-	963-132H
HFD 6T-3	1500 | 3000 | 6000	500 | 1000 | 2000	15	194	129	160	518	467	68,3	-	963-132H
HFD 10T-3	3000 | 6000 | 12000	1000 | 2000 | 5000	22	194	129	160	584	521	82,5	-	963-133H
Staub- und Spritzwasserschutz IP67											
HFD 600K-1IP	150 | 300 | 600	50 | 100 | 200	9	194	129	160	422	384	50,8	-	963-130H
HFD 1T-4IP	300 | 600 | 1500	100 | 200 | 500	9	194	129	160	422	384	50,8	-	963-130H
HFD 3T-3IP	600 | 1500 | 3000	200 | 500 | 1000	10	194	129	160	457	413	58	-	963-132H
HFD 6T-3IP	1500 | 3000 | 6000	500 | 1000 | 2000	15	194	129	160	518	467	68,3	-	963-132H
HFD 10T-3IP	3000 | 6000 | 12000	1000 | 2000 | 5000	22	194	129	160	584	521	82,5	-	963-133H
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) bitte gleich mitbestellen. Eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.											
HFD 600K-1M	600	200	9	194	129	160	422	384	50,8	965-130H	963-130H
HFD 1T-4M	1500	500	9	194	129	160	422	384	50,8	965-130H	963-130H
HFD 3T-3M	3000	1000	10	194	129	160	457	413	58	965-132H	963-132H
HFD 6T-3M	6000	2000	15	194	129	160	518	467	68,3	965-132H	963-132H
HFD 10T-3M	12000	5000	20	194	129	160	584	521	82,5	965-133H	963-133H