



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	BFC 1T-5D
Modell-Reihe	BFC
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Bodenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761492486
Geplanter Starttermin	2026-1HJ
Zolltarifnummer	84238220
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär

Wägekapazität	500 kg; 1.000 kg
Ablesbarkeit	0,02 kg; 0,05 kg
Nettogewicht	147 kg
Plattformgröße	1.500×1.250 mm

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H)	220×150×66,5 mm
Material-Wägeplatte	Stahl, pulverbeschichtet
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	1.500×1.250 mm

Länge des Anzeigekabels 5 m

Wandhalterung Yes

Abmessungen
Wägeplattform (B×T×H) 1.500×1.250×85 mm

IP-Schutz-Anzeige Kein IP-Schutz

IP-geschützte Plattform IP67

IP-Schutz Wägezelle IP67

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays 48 mm

Hintergrundbeleuchtung Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung

Batterie 3V CR2.032

Netzadapter/Adapter enthalten CH;EURO;UK;US

Aufladezeit 8 h

Eingangsspannung 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Betriebszeit
(Hintergrundbeleuchtung aus) 22 h

Wiederaufladbare Batterie Akku optional - intern

Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional);Analog (4 - 20 mA) (optional);Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

KERN BFC 1T-5D

Hochauflösende Bodenwaage mit verschraubter Wägeplatte (IP67)

KERN[®]

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,06 kg; 0,15 kg
Empfohlenes Justiergewicht	1.000 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,02 kg; 0,05 kg
Auflösung	25.000, 20.000
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Anwärmzeit	30 min; 30 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	%;ffa;g;kg;lb;PCS
Linearität (in Punkten)	2
Anschluss der Wägezelle	6-Leiter

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton 1.020 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz 49.980 g

Lieferzeiten 2 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	50.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	20 g
Minimales Stückgewicht	200 g

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung 963-130

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	0 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1.615×1.330×345 mm
Bruttogewicht	200 kg
Nettогewicht	150 kg
Versandart	Spedition

Funktionen

Standard



Option



Factory

