KERN EFC 100K-3L

Balance plateforme sur batterie intégrée, affichage LED très lumineux et pied pour une utilisation optimale



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	EFC 100K-3L
Model-Serie	EFC
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balance plateforme
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761252639
Date de début prévue	2022-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	150 kg
Lecture	0,01 kg
Poids minimum de la pièce	50 g
Poids net	20 kg
Taille de la plate-forme	600×500 mm
Longueur du câble de l'indicateur	3 m
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	600×500×140 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	252×162×57 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Material Platform construction	Acier, laqué
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	600×500 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	600×500 mm
Longueur du câble de l'indicateur	3 m
Indicateur de protection IP	Non protection IP

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	52 mm
Rétro-éclairage	Non

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO;UK
Tension d'entrée	100-240V 50/60Hz 5A
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	50 h
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,03 kg

KERN EFC 100K-3L

Balance plateforme sur batterie intégrée, affichage LED très lumineux et pied pour une utilisation optimale

Lecture	0,01 kg
Poids d'ajustement recommandé	150 kg (F2)
Répétabilité	0,01 kg
Résolution	15.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2 s
Temps de préchauffage	30 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Kg;lb;PCS
connexion de la cellule de charge	4-conducteurs

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	0 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	1.030×630×220 mm
Poids brut	22 kg
Poids net	20 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	3481
Composant de l'emballage - en poids - papier	1.210 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	760 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	12 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	305 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	30.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	5 g
Poids minimum de la pièce	50 g

Services en option

DAkkS Calibrage	963-129

Les fonctions

Standard



Option

