

KERN FS 4-200

Dinamometro premium con cella di misura integrata e possibilità di collegamento fino a 4 celle di misura esterne

KERN®

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	FS 4-200
Modello-Serie	FS
Assortimento	Sauter
Tipologia di prodotto	Misurazione della forza
Gruppo di prodotti	Misuratori di forza digitali (sensore esterno)
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761237063
Data di inizio prevista	2022-1HJ
Numero di tariffa doganale	90248000
CE Label	Yes

Dati tecnici - Primario

Forza massima Forza	200 N
Leggibilità	0,04 N

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH)	71×31×180 mm
Filettatura di montaggio	Filettatura esterna M6

Dati tecnici - Alimentazione

Alimentazione	Batteria e alimentazione
Tipo di batteria	Li-Ion
Tempo di funzionamento (display spento)	8 h

Tempo di funzionamento (display acceso)	5 h
---	-----

Adattatore di rete/adattatore incluso	EURO
---------------------------------------	------

Classe di protezione	Senza classe di protezione
----------------------	----------------------------

Interfacce	USB-Device
------------	------------

Dati tecnici - Sistema di misura

Unità di misura	N
-----------------	---

Dati tecnici - Funzioni

Funzione statistica	Yes
Funzione di picco	Yes
Interfaccia	USB-Device

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	280×185×90 mm
----------------------------	---------------

Peso lordo	1,4 kg
------------	--------

Peso netto	0,45 kg
------------	---------

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
----------------------	-----------------

Numero ONU	Li-ion, imballato con il dispositivo (UN 3481, Istruzioni per l'imballaggio #7, Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI 967)
------------	--

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	165 g
---	-------

Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	425 g
---	-------

KERN FS 4-200

Dinamometro premium con cella di misura integrata e possibilità di collegamento fino a 4 celle di misura esterne



Tempo di consegna 1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio

Memoria Yes

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS - push/pull 963-361

Calibrazione DAkkS - solo push 963-261

Calibrazione DAkkS - solo pull 963-161

Funzioni

Standard



Option

