# KERN PLJ 4200-2F

Série de balances de précision avec des grandes plages de pesée - idéale pour les grands récipients de tarage ou les grands échantillons



| Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut | |
|---|---|
| Code article du modèle | PLJ 4200-2F |
| Model-Serie | PLJ |
| Assortiment | Balances |
| Type de produit | Balances de laboratoire |
| Groupe de produits | Balances de précision |
| Type d'utilisation du produit | Article principal |
| Code EAN (Modèle) | 4045761243231 |
| Modèle prédécesseur | PLJ 4.200-2F-2.020a |
| Date de début prévue | 2021-1HJ |
| Numéro de tarif douanier | 90160010 |
| CE Label | Oui |
| Pays d'origine | CN |

| Données techniques - Primaire | |
|---|---|
| Portée Max | 4.200 g |
| Lecture | 0,01 g |
| Répétabilité | 0,02 g |
| Linéarité | ± 0,04 g |
| Poids minimum de la pièce | 500 mg |
| Surface de pesée (d) | 160 mm |

| Données techniques - Construction | |
|---|---|
| Dimensions du boîtier (LxPxH) | 210×340×120 mm |
| Niveau à bulle | Oui |
| Plaque de pesage du matériau | Inox |
| Pieds à vis pivotants | Oui |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Weighing surface (d) | 160 mm |
| Dimensions of weighing plate (diameter) | 160 mm |

| Caractéristiques techniques - Affichage | |
|---|---|
| Hauteur de l'écran | 15 mm |
| Rétro-éclairage | Oui |

| Données techniques - Alimentation électrique | |
|---|---|
| Adaptateur secteur/adaptateur inclus | AUS;CH;EURO;UK;US |
| Tension d'entrée | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Les interfaces | RS-232 de série |

| Données techniques - Système de mesure | |
|---|---|
| Méthode d'étalonnage | Ajustement avec poids interne (automatique) |
| Linéarité | ± 0,04 g |
| Poids minimum (USP) | 40 g |
| Lecture | 0,01 g |
| Répétabilité | 0,02 g |
| Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire | 3 s |

# KERN PLJ 4200-2F

Série de balances de précision avec des grandes plages de pesée - idéale pour les grands récipients de tarage ou les grands échantillons

| | |
|---|---|
| Plage de tarage | 4.200 g |
| Temps de préchauffage | 4 h |
| Carat - capacité maximale | 21.000 ct |

## Données techniques - Conditions environnementales

| | |
|---|---|
| Humidité maximale | 80 % |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température ambiante minimale | 15 °C |

## Données techniques - Emballage et expédition

| | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 500×360×420 mm |
| Poids brut | 8 kg |
| Poids net | 5,0 kg |
| Mode d'expédition | Service de colis |
| Composant de l'emballage - en poids - papier | 165 g |
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 800 g |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 30 g |
| Composant d'emballage - par poids - mousse | 100 g |
| Délai de livraison | 1 d |

## Caractéristiques techniques - Données de comptage

| | |
|---|---|
| Résolution du comptage | 84.000 |
| Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire) | 50 mg |
| Poids minimum de la pièce | 500 mg |

## Services en option

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibrage | 963-127 |

## Les fonctions

### Standard




### Option

