KERN PCJ 6000-1M

Balance de précision avec mémoire alibi et homologation en option



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	PCJ 6000-1M
Model-Serie	PCJ
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances de précision
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761215825
Date de début prévue	2023-2HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	6.000 g
Lecture	0,1 g
Répétabilité	0,1 g
Linéarité	± 0,3 g
Poids minimum de la pièce	2 g
Surface de pesée (d)	150×170 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	163×245×80 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	150×170 mm
Weighing surface (d)	150×170 mm
Indicateur de protection IP	Non protection IP

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	21 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	4×15 V AA
Temps de fonctionnement	20 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	48 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	Bluetooth (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

Données techniques - Système de mesure

KERN PCJ 6000-1M

Balance de précision avec mémoire alibi et homologation en option

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids interne (manuel)
Linéarité	± 0,3 g
Poids minimum (USP)	200 g
Lecture	0,1 g
Répétabilité	0,1 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Plage de tarage	6.000 g
Temps de préchauffage	120 min

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	15 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	235×365×175 mm
Poids brut	3,4 kg
Poids net	2,8 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	340 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	340 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	30.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	200 mg
Poids minimum de la pièce	2 g

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification (e)	1 g
Charge minimale (Min)	5 g
Vérification par KERN possible	Oui
Classe de vérification	II

Services en option


DAkkS Calibrage	963-128
Vérification	965-217

Les fonctions

Standard



Option



Factory

