KERN MPN 200K-1HM

Pèse-personne intégrable avec toise pour la transmission sans fil des données de pesée à des systèmes EMR ou EHR



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	MPN 200K-1HM
Model-Serie	MPN
Assortment	Balances
Segment	Produits médicaux
Groupe de produits	Pèse-personne
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761242708
Date de début prévue	2022-2HJ
Numéro de tarif douanier	84231090
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	250 kg
Lecture	0,1 kg
Valeur de vérification (e)	0,1 kg

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Acier, laqué
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	365×360 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	365×360 mm
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	365×570×2.134 mm
Boîtier du matériau	Plastique ABS
Indicateur de protection IP	Non protection IP
Plate-forme de protection IP	IP65
Cellule de charge avec protection IP	IP65

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	6×15 V AA
Temps de fonctionnement	20 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO;UK
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	80 h
Batterie rechargeable	Batterie en option
Les interfaces	Alibi Speicher;Bluetooth (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe

KERN MPN 200K-1HM

Pèse-personne intégrable avec toise pour la transmission sans fil des données de pesée à des systèmes EMR ou EHR

Linéarité	± 0,1 kg
Lecture	0,1 kg
Poids d'ajustement recommandé	250 kg (M1)
Répétabilité	0,1 kg
Unités de pesage	Kg
Système de pesage	Jauge de contrainte
Measuring ranges height meter	3- 80cm @ 0,1cm ± 0,5cm 89-205cm @ 0,1cm ± 0,5cm

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	10 °C
Humidité minimale	5 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	1.010×290×445 mm
Poids brut	18 kg
Poids net	12 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	1,248 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	4,992 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification E	0,1 kg
Charge minimale (Min)	2 kg
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III
Classe MPG	1m

Services en option


DAkkS Calibrage	963-129
Vérification	965-129

Les fonctions

Standard



Option



Factory

