KERN MWN 400K-1M

Robusta bilancia per sedie a rotelle integrabili per il trasferimento wireless dei dati di pesata a sistemi EMR oppure EHR



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	MWN 400K-1M
Modello-Serie	MWN
Assortment	Bilance
Segment	Prodotti medici
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma per sedie a rotelle
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761494060
Modello precedente	MWS 400K100DM
Data di inizio prevista	2026-1HJ
Numero di tariffa doganale	84231090
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	300 kg;400 kg
Leggibilità	0,1 kg;0,2 kg
Valore di verifica (e)	0,1 kg;0,2 kg

Dati tecnici - Costruzione	
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio, verniciato
Livella a bolla d'aria	Yes
Piedi a vite girevoli	Yes
Superficie di pesata (d)	1.000×1.000 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	1.000×1.000 mm
Dimensioni completamente assemblate (LxPxH)	1.256×1.109×70 mm
Involucro del materiale	Plastica ABS
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP
Piattaforma di protezione IP	Nessuna protezione IP
Cella di carico con protezione IP	IP65

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	25 mm

Dati tecnici - Alimentazione	
Batteria	6×15 V AA
Tempo di funzionamento	20 h
Adattatore di rete/adattatore incluso	EURO;UK
Tempo di ricarica	8 h
Tensione di ingresso	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	80 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale
Interfacce	Alibi Speicher;Bluetooth (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,1 kg
Peso di regolazione consigliato	400 kg (M1)

KERN MWN 400K-1M

Robusta bilancia per sedie a rotelle integrabili per il trasferimento wireless dei dati di pesata a sistemi EMR oppure EHR

Ripetibilità	0,1 kg
Unità di pesata	Kg
Sistema di pesatura	Estensimetro
Divergenza massima con carico eccentrico (1/3 max)	0,1 kg

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	10 °C
Umidità minima	5 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	1.410×1.215×260 mm
Peso lordo	65 kg
Peso netto	44 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	9,4 kg
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	9,4 kg
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	17,86 g
Tempo di consegna	2 d

Dati tecnici - Verifica	
Carico minimo (Min)	2 kg
Possibilità di verifica da parte di KERN	Yes
Classe di verifica	III
Classe MPG	1m


Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-130
Verifica	965-130

Funzioni

Standard



Option



Factory

