KERN UFA 600K-1S

Vielseitig einsetzbare Wiegebalken (IP67) für große Lasten bis 600 kg



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	UFA 600K-1S
Modell-Reihe	UFA
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Bodenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761196476
Geplanter Starttermin	2017-1HJ
Zolltarifnummer	84238220
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	600 kg
Ablesbarkeit	0,2 kg
Nettogewicht	35 kg
Plattformgröße	800×120 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H)	250×160×65 mm
Material-Wägeplatte	Stahl, lackiert
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	800×120 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	800×120 mm
Länge des Anzeigekabels	5 m
Wandhalterung	Yes
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	870×170×83 mm
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz
IP-Schutz Wägezelle	IP67

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	52 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	10 h
Eingangsspannung	110 V - 230 V AC
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	35 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional (Factory)
Schnittstellen	Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht

KERN UFA 600K-1S

Vielseitig einsetzbare Wiegebalken (IP67) für große Lasten bis 600 kg

Linearität	± 0,6 kg
Ablesbarkeit	0,2 kg
Empfohlenes Justiergewicht	600 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,2 kg
Auflösung	3.000
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2 s
Tara-Bereich	-600 kg
Anwärmzeit	10 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	G;kg;lb;lb:oz;oz
Anschluss der Wägezelle	4-Leiter

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	0 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	935×495×345 mm
Bruttogewicht	50 kg
Nettogewicht	36 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	300 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	14,7 kg

Lieferzeiten	3 d

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-130

Funktionen

Standard



Option



Factory

