KERN EOC 6K-4A

Balance plateforme robuste à haute résolution avec afficheur flip/flop pratique pour une utilisation optimale



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	EOC 6K-4A
Model-Serie	EOC
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balance plateforme
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761192430
Modèle successeur	EOC 10K-4
Date de début prévue	2017-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
Statut du modèle	Yes
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	6 kg
Lecture	0,0005 kg
Poids minimum de la pièce	5 g
Poids net	5,2 kg
Taille de la plate-forme	300×300 mm
Longueur du câble de l'indicateur	3 m
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	300×300×110 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	268×115×80 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Material Platform construction	Acier doux
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	300×300 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	300×300 mm
Longueur du câble de l'indicateur	3 m
Support mural	Yes
Indicateur de protection IP	Non protection IP
Plate-forme de protection IP	IP65
Cellule de charge avec protection IP	IP65

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Temps de fonctionnement	100 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK
Temps de charge	3 h
Tension d'entrée	100V-240V, 4A

KERN EOC 6K-4A

Balance plateforme robuste à haute résolution avec afficheur flip/flop pratique pour une utilisation optimale

Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	43 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,0015 kg
Lecture	0,0005 kg
Poids d'ajustement recommandé	6 kg (M1)
Répétabilité	0,0005 kg
Résolution	12.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Plage de tarage	6 kg
Temps de préchauffage	30 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	G;kg;lb;oz;PCS
Linéarité (en points)	3
connexion de la cellule de charge	4-conducteurs

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	560×400×160 mm
Poids brut	8 kg
Poids net	6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	760 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	12 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	305 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	12.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	500 mg
Poids minimum de la pièce	2,5 g

Services en option

DAkkS Calibrage	963-128

Les fonctions

Standard



Option

