KERN OZL 445

Le microscope à zoom stéréo pour laboratoires, organismes de contrôle et contrôle de qualité



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	OZL 445
Model-Serie	OZL-44
Assortiment	Microscopes et métrologie optique
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscope à stéréo Zoom
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761170377
Date de début prévue	2015-1HJ
Numéro de tarif douanier	90111000
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Système optique	Greenough
Tube	Binoculaire
Oculaire	Eyepiece WF 10x / Ø 20mm with anti-fungus
Objectives	0,75x - 3,6x
Illumination	0,35W LED (Durchlicht), 1W LED (Auflicht)

Données techniques - Construction	
Système	Debout
Angle du tube	45°
Rotation du tube	Yes
Stand type	Pilier
Distance oculaire (max)	75 mm
Distance oculaire (min)	55 mm
Dioptre réglable	Bilatéral
Mécanisme de mise au point	Vis macrométrique
Visual field min	6 mm
Visual field max	28 mm
Working distance	86 mm
Sample height max	100 mm
Max resolution	0,005161 mm
Dimensions (L×P×H)	230×235×360 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Type d'alimentation	Bloc d’alimentation
Tension d'entrée	100 - 240 V
Classe de protection	Classe de protection III - basse tension de protection
Fixation du câble	Amovible

Données techniques - Conditions environnementales	
Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	475×370×300 mm
Poids brut	6 kg
Poids net	4,4 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	699,72 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	9,52 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	479,57 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

WEEE	Yes

Données techniques - Illumination

Directions d'illumination	Éclairage incident;Éclairage transmis
Type de lumière transmise	LED
Intensité de la lumière transmise	0,35 W
Type de lumière incidente	LED
Intensité de la lumière incidente	1 W

Les fonctions

Standard

