KERN PNJ 3000-2M

Il standard nel laboratorio con il robusto sistema di pesata a diapason, opzionalmente con omologazione



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	PNJ 3000-2M
Modello-Serie	PNJ
Assortment	Bilance
Segment	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance di precisione
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761179868
Data di inizio prevista	2016-1HJ
Numero di tariffa doganale	90160010
CE Label	Sì
Paese di origine	JP

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	3.200 g
Leggibilità	0,01 g
Ripetibilità	0,01 g
Linearità	± 0,03 g
Peso minimo del pezzo	100 mg
Superficie di pesata (d)	190×190 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH)	196×293×89 mm
Livella a bolla d'aria	Sì
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Piedi a vite girevoli	Sì
Materiale dell'involucro	Plastica
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	190×190 mm
Superficie di pesata (d)	190×190 mm
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP
Piattaforma di protezione IP	Nessuna protezione IP

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	16,5 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Adattatore di rete/adattatore incluso	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensione di ingresso	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Interfacce	RS-232 di serie

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso interno (automatica)
Linearità	± 0,02 g
Peso minimo (USP)	20 g
Leggibilità	0,01 g
Ripetibilità	0,01 g
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	3 s
Intervallo di tara	3.200 g
Tempo di riscaldamento	120 min

KERN PNJ 3000-2M

Il standard nel laboratorio con il robusto sistema di pesata a diapason, opzionalmente con omologazione

Carati - capacità massima	16.000 ct
Carato - lettura	0,1 ct

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	5 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	321×410×220 mm
Peso lordo	4,6 kg
Peso netto	3,6 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	165 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	905 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	30 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	100 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio

Risoluzione del conteggio	320.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	10 mg
Peso minimo del pezzo	100 mg

Dati tecnici - Verifica

Valore di verifica (e)	0,1 g
Carico minimo (Min)	0,5 g
Possibilità di verifica da parte di KERN	Sì
Classe di verifica	II

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	963-127
Verifica	965-216

Funzioni

Standard



Factory

