KERN RPB 3K3DHM

Balanza comercial con espacios de memoria para precios de artículo



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	RPB 3K3DHM
Serie de modelos	RPB
Surtido	Escalas
Tipo de producto	Balanzas de alimentos
Grupo de productos	Balanzas peso-precio
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761252165
Fecha de inicio prevista	2022-1HJ
Número del arancel aduanero	84238125
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	1.500 g;3.000 g
Legibilidad	0,5 g;1 g
Valor de verificación (e)	0,5 g;1 g
Carga mínima (Min)	10 g

Datos técnicos - Construcción	
Plato de pesaje del material	Acero inoxidable
Nivel de burbuja	Yes
Pies de tornillo giratorios	Yes
Superficie de pesaje (d)	204×263 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	204×263 mm
Dimensiones totalmente montado (AnxPrxAl)	283×375,5×486,8 mm
Material carcasa	Plástico

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	15 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Batería	sin batería
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK;US
Tiempo de carga	12 h
Tensión de entrada	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	60 h
Batería recargable	Acumulador opcional
Interfaz	RS-232 de serie

Datos técnicos - Sistema de medición	
Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 3 g;6 g
Legibilidad	0,5 g;1 g
Peso de ajuste recomendado	3 kg (M1)
Repetibilidad	1 g;2 g
Unidades de pesaje	G
Número de rangos de pesaje	2
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento

Datos técnicos - Condiciones ambientales	
Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	-10 °C
Humedad mínima	0 %


Datos técnicos - Embalaje y envío	
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	510×342×196 mm
Peso bruto	4,4 kg
Peso neto	3,2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	600 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	600 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación	
Valor de verificación E	0,5 g;1 g
Carga mínima Min	10 g
Verificación por KERN posible	Yes
Clase de verificación	III

Servicios opcionales	
DAkkS Calibración	963-127
Verificación	965-227

Funciones

Standard



Option



Factory

