# KERN HFM 10T1

Balance à grue industrielle robuste avec écran LED lumineux pour une lecture optimale dans des conditions ambiantes défavorables



| Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut | |
|---|---|
| Code article du modèle | HFM 10T1 |
| Model-Serie | HFM |
| Assortment | Balances |
| Segment | Balances industrielles |
| Groupe de produits | Balance à grue |
| Type d'utilisation du produit | Article principal |
| Code EAN (Modèle) | 4045761111684 |
| Date de début prévue | 2010-1HJ |
| Numéro de tarif douanier | 84238920 |
| CE Label | Yes |
| Pays d'origine | CN |

| Données techniques - Primaire | |
|---|---|
| Portée Max | 10.000 kg |
| Lecture | 1 kg |
| Poids net | 33,9 kg |
| Balance suspendue (A) | 300 mm |
| Balance suspendue (B) | 230 mm |
| Balance suspendue (C) | 190 mm |
| Balance suspendue (D) | 840 mm |
| Echelle suspendue (E) | 750 mm |
| Echelle de suspension (F) | 92 mm |
| Echelle de suspension (G) | 60 mm |

| Données techniques - Construction | |
|---|---|
| Boîtier du matériau | Fonte d'aluminium |
| TUEV (TÜV) | Yes |

| Caractéristiques techniques - Affichage | |
|---|---|
| Hauteur de l'écran | 30 mm |
| Rétro-éclairage | LED |

| Données techniques - Alimentation électrique | |
|---|---|
| Batterie | 1×12V,Type 23A |
| Temps de fonctionnement | 50 h |
| Adaptateur secteur/adaptateur inclus | CH;EURO;UK;US |
| Temps de charge | 14 h |
| Tension d'entrée | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint) | 50 h |

| Données techniques - Système de mesure | |
|---|---|
| Méthode d'étalonnage | Ajustement avec poids externe |
| Linéarité | ± 10 kg |
| Lecture | 1 kg |
| Poids d'ajustement recommandé | 10.000 kg (M1) |
| Répétabilité | 5 kg |
| Résolution | 10.000 |
| Plage de tarage | 10.000 kg |

| | |
|---|---|
| Temps de préchauffage | 30 min |
| Unités de pesage | Kg |

## Données techniques - Conditions environnementales

| | |
|---|---|
| Humidité maximale | 80 % |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Température ambiante minimale | 0 °C |
| Humidité minimale | 0 % |

## Données techniques - Emballage et expédition


| | |
|---|---|
| Poids brut | 38 kg |
| Poids net | 34 kg |
| Mode d'expédition | Transporteur |
| Numéro UN | 2800 |
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 1,85 g |
| Composant de l'emballage - par poids - styromousse | 1,85 g |
| Délai de livraison | 2 d |

## Services en option

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibrage | 963-133H |

## Les fonctions

### Standard




### Option

