

KERN FS 2

Dynamomètre de haute qualité avec cellule de mesure intégrée (en option) et possibilité de raccordement de jusqu'à 4 cellules de mesure externes

KERN®



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	FS 2
Model-Serie	FS
Assortiment	Sauter
Type de produit	Mesure de la force
Groupe de produits	Appareils de mesure de force numériques (capteur externe)
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761236967
Modèle prédécesseur	FL TM
Date de début prévue	2022-1HJ
Numéro de tarif douanier	90248000
CE Label	Oui

Données techniques - Construction

Dimensions du boîtier (LxPxH)	71×31×180 mm
Matériau du boîtier	Plastique

Données techniques - Alimentation électrique

Alimentation électrique	Batteries et alimentation électrique
Type de batterie	Li-Ion
Durée de fonctionnement (écran éteint)	8 h
Temps de fonctionnement (écran allumé)	5 h
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Mémoire	Oui
---------	-----

Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO
--------------------------------------	------

Classe de protection	Sans classe de protection
----------------------	---------------------------

Données techniques - Système de mesure

Unités	N
Direction de la force	Compression;traction

Caractéristiques techniques - Fonctions

Fonction statistique	Oui
Fonction de crête	Oui
Interface	USB-Device

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (LxPxH)	280×185×90 mm
Poids brut	1,2 kg
Poids net	0,30 kg
Mode d'expédition	Service de colis

Numéro UN	Li-ion, emballé avec un dispositif (ONU 3481, instruction d'emballage #7, Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI 967)
-----------	--

Composant de l'emballage - en poids - carton	165 g
--	-------

Composant de l'emballage - par poids - styromousse	425 g
--	-------

KERN FS 2

Dynamomètre de haute qualité avec cellule de mesure intégrée (en option) et possibilité de raccordement de jusqu'à 4 cellules de mesure externes



Les fonctions

Standard



Option

