

BROCHURE PRODUIT

KERN CW 750

Date: 29.04.2025

FRANCAIS



Jeu de construction de balance avec homologation de type pour la construction individuelle de balances au sol – convient à une utilisation industrielle intensive dans des conditions ambiantes humides

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

DESCRIPTION

- Les jeux de construction de balance SAUTER permettent de construire des solutions de pesage individuelles, p. ex. la construction individuelle des balances pour l'industrie, la construction automobile et l'agriculture. Ceci permet de répondre à des exigences très variées en termes de dimensions, de matériaux, de périphériques compatibles, etc. Convient particulièrement à la construction de balances plates-formes, de balances de trémies, de balances pour silo, de balances pour encastrées dans le sol et d'autres dispositifs de pesage. Domaine d'application : mesure de la masse et des forces de pression pour conditions ambiantes sévères
- Détails des capteurs (4 × SAUTER CB 250-3P1):
 - Précision selon OIML R60 C3
 - Conformité CE et RoHS
 - Protection contre la poussière et les projections d'eau IP67 (selon EN 60529)
 - Acier nickelé
 - Valeur nominale des caractéristiques : 3 mV/V
 - Raccordement 4 files
- Boîte de jonction SAUTER CJ P4PG:
 - Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression
 - Protection contre la poussière et les projections d'eau IP65
- Conseil : utilisez le SAUTER CW en combinaison avec un de nos appareils d'analyse, par exemple KFS-TM, YKV, CE HS

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	CW 750
Model-Serie	CW
Assortiment	KERN
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balance plateforme
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761256439
Numéro de tarif douanier	84231090

Données techniques - Primaire

Capacité de pesage	750 kg
Poids net	5,7 kg

Données techniques - Construction

Cellule de charge avec protection IP	IP67
--------------------------------------	------

Données techniques - Système de mesure

Système de pesage	Jauge de contrainte
-------------------	---------------------

connexion de la cellule 4-conducteurs
de charge

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	520×430×340 mm
Poids brut	7 kg
Poids net	6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	400 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

Classe de vérification	III
------------------------	-----

FONCTIONS

Standard



ACCESSOIRES

Modèle	Description
YKV-01	IoT-Line Transmetteur de pesage digital KERN YKV-01
CJ P2	Boîte de junction SAUTER CJ P2
CE P3012	Distance pour le capteur CE P3012
CE P2012	Pied SAUTER CE P2012
CE P4022	Coin de charge SAUTER CE P4022
CJ P4PG	Boîte de junction SAUTER CJ P4PG
CJ P4	Boîte de junction SAUTER CJ P4
CE WT4-Y1	Transmetteur de pesée analogique SAUTER CE WT4-Y1

SERVICES

Modèle	Description
969-517	Confirmation de la spécification fabricant (uniquement en association avec un certificat d'étalonnage DAkkS) 969-517
970-102	Extension de garantie KERN (+2 ans) 970-102

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Capacité de pesage	Poids net
CW 750	750 kg	5,7 kg
CW 300	300 kg	5,6 kg
CW 3000	3000 kg	5,8 kg
CW 1500	1500 kg	5,8 kg
CW 15000	15000 kg	11,4 kg
CW 4500	4500 kg	6,3 kg
CW 7500	7500 kg	13,1 kg
CW 9000	9000 kg	11,3 kg