







Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Balance poids-prix robuste avec mémoire importante d'articles et utilisation conviviale, homologation en option

Caractéristiques

- 1 KERN RIB-HM : Affichage sur colonne rétroéclairé, hauteur de la colonne env. 405 mm
- 2 KERN RIB-M : Double affichage à l'arrière de la balance
- Trois écrans pour affichage de poids (homologable), prix de base, prix de vente
- 10 touches prix direct pour les prix d'articles revenant le plus souvent
- Mémoire (PLU) pour 20 prix d'articles
- Gestion de l'énergie : Rétroéclairage éteint après 5 s, désactivable
- Construction anti-salissante grâce à des écoulements d'eau le long du boîtier et des joints d'étanchéité sur les entrées du dessus du boîtier
- Housse de protection transparente de série

Caractéristiques techniques

- Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 18 mm
- Dimensions surface de pesée, inox, L×P 294×225 mm
- Dimensions totales L×P×H
  KERN RIB-M : 325×340×115 mm
  KERN RIB-HM : 325×340×405 mm
- Poids net
  KERN RIB-M : env. 3,2 kg
  KERN RIB-HM : env. 3,8 kg
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Principaux domaines d'application

- Magasins
- Marchés hebdomadaires
- Vente à la ferme
- Vente de fruits et légumes

Important : Dans le commerce, il existe une obligation administrative d'homologation en métrologie légale

DE SÉRIE



OPTION



FACTORY



Modèle	Portée	Lecture	Échelon d'homologation	Charge minimale	Options	
					Homologation	Cert. d'étalonnage
	[Max]	[d]	[e]	[Min]	MID	Accr. DAkkS
KERN	kg	g	g	g	KERN	KERN
Balances bi-échelon, change automatiquement de plage de pesée [max] et de lecture [d] en cas d'augmentation de la charge, puis revient à la plage inférieure une fois la balance complètement déchargée						
RIB 6K-3M	3 | 6	1 | 2	1 | 2	20 | 40	965-228	963-128
RIB 10K-3M	6 | 15	2 | 5	2 | 5	40 | 100	965-228	963-128
RIB 30K-2M	15 | 30	5 | 10	5 | 10	100 | 200	965-228	963-128
1 avec affichage sur colonne						
RIB 6K-3HM	3 | 6	1 | 2	1 | 2	20 | 40	965-228	963-128
RIB 10K-3HM	6 | 15	2 | 5	2 | 5	40 | 100	965-228	963-128
RIB 30K-2HM	15 | 30	5 | 10	5 | 10	100 | 200	965-228	963-128

Remarque : Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander l'homologation en même temps
Une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.