
KERN NFC 600K-1LM

Vernetzbare Durchfahrwaage (IP67), optional mit Eichung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	NFC 600K-1LM
Modell-Reihe	NFC
Assortment	Waagen
Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Bodenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761481534
Vorgängermodell	NFB 600K200LM
Geplanter Starttermin	2025-1HJ
Zolltarifnummer	84238220
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	600 kg
Ablesbarkeit	0,2 kg
Mindestlast (Min)	4 kg
Nettogewicht	164 kg
Plattformgröße	1.200×1.200 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H)	220×150×66,5 mm
Material-Wägeplatte	Stahl, pulverbeschichtet
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	1.200×1.200 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	1.200×1.200 mm
Länge des Anzeigekabels	5 m
Wandhalterung	Yes
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	1.800×1.420×95 mm
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz
IP-geschützte Plattform	IP67
IP-Schutz Wägezelle	IP67

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	48 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	3V CR2.032
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	8 h
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	22 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional - intern
Schnittstellen	Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional);Analog (4 - 20 mA) (optional);Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

KERN NFC 600K-1LM

Vernetzbare Durchfahrwaage (IP67), optional mit Eichung

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,6 kg
Ablesbarkeit	0,2 kg
Empfohlenes Justiergewicht	600 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,2 kg
Auflösung	3.000
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Anwärmzeit	10 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	%;ffa;g;kg;PCS
Linearität (in Punkten)	2
Anschluss der Wägezelle	6-Leiter

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	0 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1.860×1.520×370 mm
Bruttogewicht	245 kg
Nettogewicht	165 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1,62 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	79,38 kg
Lieferzeiten	3 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	3.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	200 g
Minimales Stückgewicht	2 kg

Technische Daten - Verifizierung


Eichwert (e)	0,2 kg
Mindestlast Min	4 kg
Eichung durch KERN möglich	Yes
Eichgültigkeitsklasse	III

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-130
Eichung	965-230

Funktionen

Standard



Option



Factory

