KERN SXC 10K-3L

Connectée pour l'industrie du futur : balance plateforme en inox pouvant accueillir jusqu'à quatre interfaces de données. Également disponible avec mémoire alibi



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	SXC 10K-3L
Model-Serie	SXC
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balance plateforme
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761503199
Modèle prédécesseur	SXC 10K-3L-2.025a
Date de début prévue	2026-2HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	15 kg
Lecture	0,001 kg
Poids minimum de la pièce	10 g
Poids net	11,8 kg
Taille de la plate-forme	400×300 mm
Longueur du câble de l'indicateur	3 m
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	400×300×111 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	232×150×77,3 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Material Platform construction	Inox
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	400×300 mm
Support mural	Yes
Indicateur de protection IP	IP68
Plate-forme de protection IP	Non protection IP
Cellule de charge avec protection IP	IP68, IP69K

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	48 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	pas de pile
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	110 V - 240 V AC
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	48 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne

KERN SXC 10K-3L

Connectée pour l'industrie du futur : balance plateforme en inox pouvant accueillir jusqu'à quatre interfaces de données. Également disponible avec mémoire alibi

Les interfaces	Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 (optional, factory);USB-Device (optional, factory);WLAN (optional, factory)

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,003 kg
Poids d'ajustement recommandé	15 kg (M1)
Répétabilité	0,001 kg
Résolution	15.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Temps de préchauffage	30 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	%;ffa;g;kg;lb;PCS
connexion de la cellule de charge	6-Leiter

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	800×465×225 mm
Poids brut	13 kg
Poids net	12 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	175 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	175 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	15.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	1 g

Services en option

DAkkS Calibrage	963-128

Les fonctions

Standard



Option



Factory

