KERN OSF 439

Il microscopio pratico e robusto per la scuola, i centri di formazione, l'opificio e il laboratorio



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	OSF 439
Modello-Serie	OSF-4G
Assortimento	Microscopi e metrologia ottica
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi stereo
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761170117
Data di inizio prevista	2015-1HJ
Numero di tariffa doganale	90111000
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Sistema ottico	Greenough
Tubo	Binoculare
Oculare	Eyepiece WF 10x / Ø 20mm with anti-fungus
Obiettivi	1x / 2x / 4x
Illuminazione	0,35W LED (Durchlicht), 1W LED (Auflicht)

Dati tecnici - Costruzione	
Sistema	Montante
Angolo del tubo	45°
Tipo di stativo	Meccanico
Distanza occhio (max)	75 mm
Distanza oculare (min)	55 mm
Diottria regolabile	Unilaterale
Meccanica di messa a fuoco	Manopola di fuoco macrometrico
Campo visivo min	5 mm
Campo visivo max	20 mm
Distanza di lavoro	57 mm
Risoluzione massima	4,79 mm
Dimensioni (L×P×H)	230×180×275 mm

Dati tecnici - Alimentazione	
Tipo di alimentazione	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso	100 - 240 V
Classe di protezione	Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione
Attacco del cavo	Rimovibile

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	340×320×225 mm
Peso lordo	2,8 kg
Peso netto	2,4 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	189,846 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	10,017 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	277,137 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

RAEE	Yes

Dati tecnici - Illuminazione

Direzioni di illuminazione	Luce riflessa;Luce passante
Tipo di luce trasmessa	LED
Intensità della luce trasmessa	0,35 W
Tipo di luce incidente	LED
Intensità della luce incidente	1 W

Funzioni

Standard

