KERN EOE 150K50XL

Bilance per pacchi con piattaforma grande per una pesata semplice e rapida in ufficio, in produzione, nella spedizione ecc.



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	EOE 150K50XL
Modello-Serie	EOE
Assortment	Bilance
Segment	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761192584
Modello precedente	EOE 150K50XL-2.016a
Data di inizio prevista	2017-1HJ
Numero di tariffa doganale	84238220
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	150 kg
Leggibilità	0,05 kg
Peso netto	17,48 kg
Dimensioni della piattaforma	950×500 mm
Lunghezza del cavo dell'indicatore	2 m
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	950×500×58 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H)	235×114×51 mm
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio, verniciato
Piedi a vite girevoli	Yes
Superficie di pesata (d)	950×500 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	950×500 mm
Lunghezza cavo indicatore	2 m
Montaggio a parete	Yes
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP
Piattaforma di protezione IP	Nessuna protezione IP
Cella di carico con protezione IP	Nessuna protezione IP

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	25 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Batteria	4×15 V AA
Tempo di funzionamento	100 h
Adattatore di rete/adattatore incluso	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensione di ingresso	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,1 kg
Leggibilità	0,05 kg
Peso di regolazione consigliato	100 kg (M2)
Ripetibilità	0,05 kg

KERN EOE 150K50XL

Bilance per pacchi con piattaforma grande per una pesata semplice e rapida in ufficio, in produzione, nella spedizione ecc.

Risoluzione	3.000
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	3 s
Intervallo di tara	150 kg
Tempo di riscaldamento	10 min
Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	Kg;lb;PCS

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	35 °C
Temperatura ambiente minima	5 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	1.015×565×85 mm
Peso lordo	20 kg
Peso netto	18 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	1,05 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	12 g
Tempo di consegna	1 d

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	963-129

Funzioni

Standard



Option

