KERN PCB 3000-2

Lo standard in laboratorio, ideale per le numerose possibilità di applicazione dell'industria 4.0



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	PCB 3000-2
Modello-Serie	PCB
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance di precisione
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761243194
Modello precedente	KB 2.000-2N; KB 2.400-2N; KB 3.600-2N; PCB 2.500-2; PCB 3.500-2
Data di inizio prevista	2022-2HJ
Numero di tariffa doganale	90160010
CE Label	Sì
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	3.600 g
Leggibilità	0,01 g
Ripetibilità	0,02 g
Linearità	± 0,05 g
Peso minimo del pezzo	200 mg
Superficie di pesata (d)	130×130 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH)	163×245×65 mm
Livella a bolla d'aria	Sì
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Piedi a vite girevoli	Sì
Materiale dell'involucro	Plastica
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	130×130 mm
Superficie di pesata (d)	130×130 mm
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	21 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Batteria	4×15 V AA
Tempo di funzionamento	20 h
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	8 h
Tensione di ingresso	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	48 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale - interno
Interfacce	Bluetooth (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno

KERN PCB 3000-2

Lo standard in laboratorio, ideale per le numerose possibilità di applicazione dell'industria 4.0

Linearità	± 0,05 g
Peso minimo (USP)	40 g
Leggibilità	0,01 g
Peso di regolazione consigliato	2 kg (F1)
Ripetibilità	0,02 g
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	3 s
Intervallo di tara	3.600 g
Tempo di riscaldamento	120 min

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	235×365×175 mm
Peso lordo	2,4 kg
Peso netto	1,6 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	390 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	390 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio

Risoluzione del conteggio	180.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	20 mg
Peso minimo del pezzo	200 mg

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	963-127

Funzioni

Standard



Option

