# KERN CM 320-1N

Balanza de bolsillo con calculadora integrada



| Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado | |
|---|---|
| Modelo de código de artículo | CM 320-1N |
| Serie de modelos | CM |
| Surtido | Escalas |
| Tipo de producto | Balanzas de laboratorio |
| Grupo de productos | Balanzas de bolsillo |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal |
| Código EAN (Modelo) | 4045761027336 |
| Fecha de inicio prevista | 2004-1HJ |
| Número del arancel aduanero | 84238129 |
| CE Label | Sí |
| País de origen | CN |

| Datos técnicos - Primarios | |
|---|---|
| Capacidad de pesada | 320 g |
| Legibilidad | 0,1 g |

| Datos técnicos - Construcción | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Plástico |
| Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl) | 85×130×25 mm |
| Plato de pesaje del material | Plástico |
| Superficie de pesaje (d) | 70×80 mm |

| Datos técnicos - Pantalla | |
|---|---|
| Altura de la pantalla | 12 mm |
| Luz de fondo | Sí |

| Datos técnicos - Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Batería | 2×15 V AAA |
| Tiempo de funcionamiento | 33 h |

| Datos técnicos - Sistema de medición | |
|---|---|
| Método de calibración | Ajuste con peso externo |
| Linealidad | ± 0,2 g |
| Capacidad de pesaje | 320 g |
| Legibilidad | 0,1 g |
| Peso de ajuste recomendado | 200 g (M3) |
| Repetibilidad | 0,1 g |
| Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio | 2 s |
| Rango de tara | 320 g |
| Tiempo de calentamiento | 10 min |
| Sistema de pesaje | Tiras de medición de ensanchamiento |
| Unidades de pesaje | G;gn;tl (Tw);tol |

| Datos técnicos - Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Humedad máxima | 80 % |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Temperatura ambiente mínima | 5 °C |

| Datos técnicos - Embalaje y envío |
|---|

| | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 140×200×30 mm |
| Peso bruto | 0,35 kg |
| Peso neto | 0,25 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Componente de embalaje - por peso - cartón | 454 g |
| Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno | 34 g |
| Plazo de entrega | 1 d |

## Servicios opcionales

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibración | 963-127 |

## Funciones

### Standard




### Option

