KERN OKO 178

Le microscope à lumière incidente et transmise entièrement équipé pour de nombreuses applications dans l'industrie métallurgique



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	OKO 178
Model-Serie	OKO-1
Assortment	Microscopes et métrologie optique
Segment	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes métallurgiques
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761490031
Modèle prédécesseur	OKO 178-2.019a; OKO 178-2.021a; OKO 178-2.025a
Date de début prévue	2026-2HJ
Numéro de tarif douanier	90118000
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Système optique	Infinity
Tube	Trinoculaire
Oculaire	Eyepiece HWF 10x / Ø 22mm with anti-fungus, high eye point
Objectifs standard	10x;20x;50x;5x
Qualité des objectifs	Infinity semi-apochromatique
Illumination	LED 5W (lumière transmise), LED 5W (lumière incidente)

Données techniques - Construction	
Système	Debout
Type de tube	Siedentopf
Angle du tube	30°
Rotation du tube	Yes
Positions de l'embout	5
Distance oculaire (max)	75 mm
Distance oculaire (min)	50 mm
Dioptre réglable	Bilatéral
Mécanisme de mise au point	Vis macro-/micrométrique coaxial
Entraînement fin minimum	0,002 mm
Distance de déplacement de la table	77 mm;52 mm
Diaphragme d'ouverture	Yes
Type de condenseur	Abbe
Ouverture du condenseur	1,25
Montage du condenseur	Centrable
Dimensions (L×P×H)	472×211×440 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Type d'alimentation	Bloc d'alimentation
Tension d'entrée	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Fiche d'alimentation	Hohlstecker, innen Plus, Ø außen 5.5 mm, Ø innen 2.5 mm, lang 10 mm
Classe de protection	Classe de protection III - basse tension de protection

KERN OKO 178

Le microscope à lumière incidente et transmise entièrement équipé pour de nombreuses applications dans l'industrie métallurgique

Fixation du câble	Amovible

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	520×470×450 mm
Poids brut	13 kg
Poids net	11 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	1,865 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	12,5 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

WEEE	Yes

Données techniques - Illumination

Directions d'illumination	Éclairage incident;Éclairage transmis
Type de lumière transmise	LED
Intensité de la lumière transmise	5 W
Type de lumière incidente	LED
Intensité de la lumière incidente	5 W
Variable	Éclairage incident + Éclairage transmis, séparé
Koehler	Yes

Les fonctions

Standard

