KERN UFA 3T-3L

Versatili barre pesatrici (IP67) per grossi carichi fino a 3000 kg



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	UFA 3T-3L
Modello-Serie	UFA
Assortment	Bilance
Segment	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da pavimento
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761194588
Modello precedente	UFA 3T-3L-2.017a
Data di inizio prevista	2017-2HJ
Numero di tariffa doganale	84238220
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	3.000 kg
Leggibilità	1 kg
Peso netto	56 kg
Dimensioni della piattaforma	2.000×120 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H)	250×160×65 mm
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio, verniciato
Piedi a vite girevoli	Yes
Superficie di pesata (d)	2.085×120 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	2.000×120 mm
Lunghezza del cavo dell'indicatore	5 m
Montaggio a parete	Yes
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	2.091×120×83 mm
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP
Cella di carico con protezione IP	IP67

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	52 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	10 h
Tensione di ingresso	110 V - 230 V AC
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	35 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale (factory)
Interfacce	Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 serienmäßig

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno

KERN UFA 3T-3L

Versatili barre pesatrici (IP67) per grossi carichi fino a 3000 kg

Linearità	± 2 kg
Leggibilità	1 kg
Peso di regolazione consigliato	3.000 kg (M2)
Ripetibilità	1 kg
Risoluzione	3.000
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	2 s
Intervallo di tara	-3.000 kg
Tempo di riscaldamento	10 min
Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	G;kg;lb;lb:oz;oz
connessione della cella di carico	6-Leiter

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Umidità minima	0 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	2.180×440×350 mm
Peso lordo	90 kg
Peso netto	60 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	680 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	33,32 g

Tempo di consegna	3 d

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-132

Funzioni

Standard



Option



Factory

