

KERN KGP 300K-2L

Plateforme industrielle robuste avec transmetteur de pesée numérique, idéale pour les différentes possibilités des applications de l'industrie 4.0



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	KGP 300K-2L
Model-Serie	KGP
Assortiment	KERN
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Systèmes de pesage numérique
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761217980
Date de début prévue	2019-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
Statut du produit	Oui
CE Label	Oui

Données techniques - Primaire

Capacité de pesage	300 kg
Lisibilité	0,01 kg
Longueur du câble de l'indicateur	3 m
Poids net	20,75 kg
Dimensions de la plateforme de pesée	650×500×139 mm

Données techniques - Construction

Plaque de pesage du matériau	Inox
Niveau à bulle	Oui
Pieds à vis pivotants	Oui
Surface de pesée (d)	650×500 mm

Dimensions du plateau de pesée (L×P) 650×500 mm

Longueur du câble de l'indicateur 3 m

Dimensions de la plateforme de pesée 650×500×139 mm

Dimensions du boîtier d'affichage 250×160×58 mm

Support mural Oui

Boîtier du matériau Plastique

Indicateur de protection IP Non protection IP

Cellule de charge avec protection IP IP65

Caractéristiques techniques - Affichage

Hauteur de l'écran 52 mm

Données techniques - Alimentation électrique

Batterie	Pas de pile
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO;UK;US
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,03 kg
Lisibilité	0,01 kg
Poids d'ajustement recommandé	300 kg (F2)

KERN KGP 300K-2L

Plateforme industrielle robuste avec transmetteur de pesée numérique, idéale pour les différentes possibilités des applications de l'industrie 4.0



Répétabilité 0,01 kg

Temps de préchauffage 120 min

Unités de pesage G;kg;t

Nombre de plages de pesée 1

connexion de la cellule de charge 6-Leiter

Composant d'emballage - par poids - bois 0 g

Composant d'emballage - par poids - mousse 0 g

Composant d'emballage - par poids - métal 0 g

Délai de livraison 1 d

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale 80 %

Température maximale de fonctionnement 40 °C

Température ambiante minimale -10 °C

Humidité minimale 0 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 675×1050×250 mm

Poids brut 24 kg

Poids net 22 kg

Mode d'expédition Service de colis

Composant de l'emballage - en poids - papier 100 g

Composant de l'emballage - en poids - carton 1625 g

Composant de l'emballage - par poids - plastique 1625 g

Composant de l'emballage - par poids - styromousse 0 g

Composant d'emballage - par poids - verre 0 g

Services en option

DAkKS Calibrage 963-129

Les fonctions

Standard



Option



Factory

