# KERN UFA 6T-3L

Vielseitig einsetzbare Wiegebalken (IP67) für große Lasten bis 6000 kg



| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | UFA 6T-3L |
| Modell-Reihe | UFA |
| Assortment | Waagen |
| Segment | Industriewaagen |
| Produktgruppe | Bodenwaagen |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761194625 |
| Vorgängermodell | UFA 6T-3L-2.016a |
| Geplanter Starttermin | 2017-2HJ |
| Zolltarifnummer | 84238920 |
| CE Label | Yes |
| Herkunftsland | CN |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Wägebereich | 6.000 kg |
| Ablesbarkeit | 2 kg |
| Nettogewicht | 129 kg |
| Plattformgröße | 2.000×160 mm |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H) | 250×160×65 mm |
| Material-Wägeplatte | Stahl, lackiert |
| Drehbare Schraubenfüße | Yes |
| Wägefläche (d) | 2.000×160 mm |
| Abmessungen der Wiegeplatte (B×T) | 2.000×160 mm |
| Länge des Anzeigekabels | 5 m |
| Wandhalterung | Yes |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 2.091×160×115 mm |
| IP-Schutz-Anzeige | Kein IP-Schutz |
| IP-Schutz Wägezelle | IP67 |

| Technische Daten - Anzeige | |
|---|---|
| Höhe des Displays | 52 mm |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |

| Technische Daten - Spannungsversorgung | |
|---|---|
| Netzadapter/Adapter enthalten | CH;EURO;UK;US |
| Aufladezeit | 10 h |
| Eingangsspannung | 110 V - 230 V AC |
| Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus) | 35 h |
| Wiederaufladbare Batterie | Akku optional (Factory) |
| Schnittstellen | Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 serienmäßig |

| Technische Daten - Messsystem |
|---|

# KERN UFA 6T-3L

Vielseitig einsetzbare Wiegebalken (IP67) für große Lasten bis 6000 kg

| | |
|---|---|
| Kalibrierungsmethode | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität | ± 4 kg |
| Ablesbarkeit | 2 kg |
| Empfohlenes Justiergewicht | 6.000 kg (M2) |
| Reproduzierbarkeit | 2 kg |
| Auflösung | 3.000 |
| Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen | 2 s |
| Tara-Bereich | -6.000 kg |
| Anwärmzeit | 10 min |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägeeinheiten | G;kg;lb;lb:oz;oz |
| Anschluss der Wägezelle | 6-Leiter |

## Technische Daten - Umweltbedingungen

| | |
|---|---|
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Maximale Betriebstemperatur | 40 °C |
| Minimale Umgebungstemperatur | -10 °C |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 0 % |

## Technische Daten - Verpackung & Versand

| | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 2.170×450×380 mm |
| Bruttogewicht | 175 kg |
| Nettogewicht | 130 kg |
| Versandart | Spedition |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton | 840 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz | 41,16 g |
| Lieferzeiten | 3 d |

## Optionale Dienstleistungen

| | |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 963-132 |

## Funktionen

### Standard




### Option




### Factory

