KERN SFE 100K-2LNM

Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65, optional mit Eichung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	SFE 100K-2LNM
Modell-Reihe	SFE
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Plattformwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761244627
Vorgängermodell	SFE 100K-2LM; SFE 100K-2LNM-2.020a
Geplanter Starttermin	2021-1HJ
Zolltarifnummer	84238220
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	150 kg
Ablesbarkeit	0,05 kg
Nettogewicht	11,2 kg
Plattformgröße	500×400 mm
Länge des Anzeigekabels	3 m
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	500×400×127 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H)	195×118×83 mm
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattformkonstruktion	Stahl, pulverbeschichtet
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	500×400 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	500×400 mm
Länge des Indikatorkabels	3 m
Wandhalterung	Yes
IP-Schutz-Anzeige	IP65
IP-geschützte Plattform	Kein IP-Schutz
IP-Schutz Wägezelle	IP65

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	22 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	EURO;UK;US
Aufladezeit	12 h
Eingangsspannung	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	35 h

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht

KERN SFE 100K-2LNM

Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65, optional mit Eichung

Linearität	± 0,05 kg
Ablesbarkeit	0,05 kg
Empfohlenes Justiergewicht	150 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,05 kg
Auflösung	3.000
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2 s
Tara-Bereich	149,95 kg
Anwärmzeit	10 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	Kg
Anschluss der Wägezelle	6-Leiter

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	0 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	550×930×210 mm
Bruttogewicht	16 kg
Nettogewicht	12 kg
Versandart	Paketdienst
UN-Nummer	3496
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	2,3 kg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	2,3 kg
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichwert (e)	0,05 kg
Mindestlast (Min)	1 kg
Eichung durch KERN möglich	Yes
Eichgültigkeitsklasse	III

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-129
Eichung	965-229

Funktionen

Standard



Option



Factory

