

KERN KGP 30K-3

Plateforme industrielle robuste avec transmetteur de pesée numérique, idéale pour les différentes possibilités des applications de l'industrie 4.0



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	KGP 30K-3
Model-Serie	KGP
Assortiment	KERN
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Systèmes de pesage numérique
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761218017
Date de début prévue	2019-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
Statut du produit	Oui
CE Label	Oui

Données techniques - Primaire

Capacité de pesage	30 kg
Lisibilité	0,001 kg
Longueur du câble de l'indicateur	3 m
Poids net	5,2 kg
Dimensions de la plateforme de pesée	300×240×109 mm

Données techniques - Construction

Plaque de pesage du matériau	Inox
Niveau à bulle	Oui
Pieds à vis pivotants	Oui
Surface de pesée (d)	300×240 mm

Dimensions du plateau de pesée (L×P) 300×240 mm

Longueur du câble de l'indicateur 3 m

Dimensions de la plateforme de pesée 300×240×109 mm

Dimensions du boîtier d'affichage 250×160×58 mm

Support mural Oui

Boîtier du matériau Plastique

Indicateur de protection IP Non protection IP

Cellule de charge avec protection IP IP65

Caractéristiques techniques - Affichage

Hauteur de l'écran 52 mm

Données techniques - Alimentation électrique

Batterie	Pas de pile
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO;UK;US
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,004 kg
Lisibilité	0,001 kg
Poids d'ajustement recommandé	30 kg (F2)

KERN KGP 30K-3

Plateforme industrielle robuste avec transmetteur de pesée numérique, idéale pour les différentes possibilités des applications de l'industrie 4.0



Répétabilité	0,001 kg
Temps de préchauffage	120 min
Unités de pesage	G;kg;t
Nombre de plages de pesée	1
connexion de la cellule de charge	4-conducteurs

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	465×795×230 mm
Poids brut	7 kg
Poids net	6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	100 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	800 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	800 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	0 g
Composant d'emballage - par poids - verre	0 g

Composant d'emballage - par poids - bois 0 g

Composant d'emballage - par poids - mousse 0 g

Composant d'emballage - par poids - métal 0 g

Délai de livraison 1 d

Services en option

DAkKS Calibrage 963-128

Les fonctions

Standard



Option



Factory

