## Vielseitiges Erfolgsmodell mit Edelstahlplattform für den flexiblen Einsatz

Tierwägung

Rezeptieren

Stückzählen

**Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!**

## Merkmale

- Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- Auswertegerät: Kunststoff, vielseitig positionierbar
- Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert
- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
- Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden
- Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o. ä.
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

## Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplattform, Edelstahl
  - A B×T×H 318×308×75 mm
  - B B×T×H 318×308×88 mm
  - C B×T×H 522×403×83 mm, groß abgebildet
  - D B×T×H 522×406×98 mm
  - E B×T×H 650×500×89 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 225×110×55 mm
- Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 12 h
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

STANDARD

OPTION

| Modell<br>KERN | Wäge-bereich [Max] kg | Ables-barkeit [d] g | Reproduzier-barkeit g | Linearität g | Kleinstes Teilegewicht (Normal) g/Stück | Kabel-länge ca. m | Netto-gewicht ca. kg | Wäge-platte | Optionen **Kalibrierschein** DAkkS-akkr. KERN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehrteilungswaage mit Feinanzeige, schaltet bei zunehmender oder abnehmender Last automatisch in den nächstgrößeren oder -kleineren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um. | | | | | | | | | |
| **DE 15K0.2D** | 6 \| 15 | 0,2 \| 0,5 | 0,2 \| 0,5 | ± 0,8 \| 2 | 2 | 1 | 4,0 | B | 963-128 |
| **DE 35K0.5D** | 15 \| 35 | 0,5 \| 1 | 0,5 \| 1 | ± 2 \| 4 | 5 | 1 | 7 | B | 963-128 |
| **DE 60K1D** | 30 \| 60 | 1 \| 2 | 1 \| 2 | ± 4 \| 8 | 10 | 1,47 | 7 | B | 963-129 |
| **DE 60K1DL** | 30 \| 60 | 1 \| 2 | 1 \| 2 | ± 4 \| 8 | 10 | 1,4 | 15 | D | 963-129 |
| **DE 150K2D** | 60 \| 150 | 2 \| 5 | 2 \| 5 | ± 8 \| 20 | 20 | 1,6 | 7 | B | 963-129 |
| **DE 150K2DL** | 60 \| 150 | 2 \| 5 | 2 \| 5 | ± 8 \| 20 | 20 | 1,4 | 15 | D | 963-129 |
| **DE 300K5DL** | 150 \| 300 | 5 \| 10 | 5 \| 10 | ± 20 \| 40 | 50 | 1,4 | 15 | D | 963-129 |
| Mehrteilungswaage ohne Feinanzeige | | | | | | | | | |
| **DE 6K1D** | 3 \| 6 | 1 \| 2 | 1 \| 2 | ± 3 \| 6 | 10 | 1,4 | 4,8 | A | 963-128 |
| **DE 15K2D** | 6 \| 15 | 2 \| 5 | 2 \| 5 | ± 6 \| 15 | 20 | 1,4 | 4,8 | A | 963-128 |
| **DE 35K5D** | 15 \| 35 | 5 \| 10 | 5 \| 10 | ± 15 \| 30 | 50 | 1,4 | 4,8 | A | 963-128 |
| **DE 35K5DL** | 15 \| 35 | 5 \| 10 | 5 \| 10 | ± 15 \| 30 | 100 | 1,4 | 16 | C | 963-128 |
| **DE 60K10D** | 30 \| 60 | 10 \| 20 | 10 \| 20 | ± 30 \| 60 | 100 | 1,4 | 4,8 | A | 963-129 |
| **DE 60K10DL** | 30 \| 60 | 10 \| 20 | 10 \| 20 | ± 30 \| 60 | 100 | 1,4 | 16 | C | 963-129 |
| **DE 150K20D** | 60 \| 150 | 20 \| 50 | 20 \| 50 | ± 60 \| 150 | 200 | 1,5 | 5,0 | A | 963-129 |
| **DE 150K20DL** | 60 \| 150 | 20 \| 50 | 20 \| 50 | ± 60 \| 150 | 200 | 1,5 | 16 | C | 963-129 |
| **DE 150K20DXL** | 60 \| 150 | 20 \| 50 | 20 \| 50 | ± 60 \| 150 | 200 | 1,4 | 19 | E | 963-129 |
| **DE 300K50DL** | 150 \| 300 | 50 \| 100 | 50 \| 100 | ± 150 \| 300 | 500 | 1,05 | 17 | E | 963-129 |
| **DE 300K50D** | 150 \| 300 | 50 \| 100 | 50 \| 100 | ± 150 \| 300 | 500 | 1,25 | 16 | C | 963-129 |
| | | | | | | | | | |
| **DE 6K0.5A** | 6 | 0,5 | 0,5 | ± 1,5 | 5 | 1,4 | 4,8 | A | 963-128 |
| **DE 12K1A** | 12 | 1 | 1 | ± 3 | 10 | 1,4 | 4,8 | A | 963-128 |
| **DE 24K2A** | 24 | 2 | 2 | ± 6 | 20 | 1,4 | 4,8 | A | 963-128 |
| **DE 60K5A** | 60 | 5 | 5 | ± 15 | 50 | 1,4 | 4,8 | A | 963-129 |
| **DE 120K10A** | 120 | 10 | 10 | ± 30 | 100 | 1,4 | 5,0 | A | 963-129 |