KERN IXC 300K-3

Confort pour l'industrie : balance plateforme en inox pouvant accueilir jusqu'à quatre interfaces, utilisation intuitive



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	IXC 300K-3
Model-Serie	IXC
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balance plateforme
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761358997
Modèle prédécesseur	IXS 300K-2
Date de début prévue	2023-2HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	300 kg
Lecture	0,01 kg
Poids minimum de la pièce	100 g
Poids net	20 kg
Taille de la plate-forme	650×500 mm
Longueur du câble de l'indicateur	3 m
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	650×500×139 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	232×150×77,3 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Material Platform construction	Acier à revêtement de poudre
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	650×500 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	650×500 mm
Longueur du câble de l'indicateur	3 m
Support mural	Yes
Indicateur de protection IP	IP68
Plate-forme de protection IP	Non protection IP
Cellule de charge avec protection IP	IP65

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	48 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	pas de pile
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	110 V - 240 V AC
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	48 h

KERN IXC 300K-3

Confort pour l'industrie : balance plateforme en inox pouvant accueillir jusqu'à quatre interfaces, utilisation intuitive

Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 (optional, factory);USB-Device (optional, factory);WLAN (optional, factory)

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,03 kg
Lecture	0,01 kg
Poids d'ajustement recommandé	300 kg (M1)
Répétabilité	0,01 kg
Résolution	30.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Temps de préchauffage	120 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	%;ffa;g;kg;lb;PCS
connexion de la cellule de charge	6-Leiter

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	1.050×675×245 mm
Poids brut	26 kg
Poids net	20 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	2,5 kg
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	2,5 kg
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	30.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	10 g
Poids minimum de la pièce	100 g

Services en option

DAkkS Calibrage	963-129

Les fonctions

Standard



Option



Factory

