KERN OKO 178C832

Set digitale con microscopio metallurgico, fotocamera e adattatore C-mount



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	OKO 178C832
Modello-Serie	OKO-S
Assortment	Microscopi e metrologia ottica
Segment	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi a luce trasmessa
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761490956
Data di inizio prevista	2026-1HJ
Numero di tariffa doganale	90118000
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Sistema ottico	Infinity
Tubo	Trinoculare
Obiettivi standard	10x;20x;50x;5x
Qualità dell'obiettivo	Planare infinito
Illuminazione	5W LED (luce trasmessa), 5W LED (luce riflessa)

Dati tecnici - Costruzione	
Sistema	Montante
Tipo di tubo	Siedentopf
Angolo del tubo	30°
Rotazione del tubo	Yes
Posizioni del nasello	5
Distanza occhio (max)	75 mm
Distanza oculare (min)	50 mm
Diottria regolabile	Bilaterale
Meccanica di messa a fuoco	Manopola di fuoco macro-/micrometrico coassiale
Guida fine minima	0,002 mm
Distanza di spostamento del tavolo	77 mm;52 mm
Diaframma di apertura	Yes
Tipo di condensatore	Standard
Apertura del condensatore	0,3
Montaggio del condensatore	Fisso
Dimensioni (L×P×H)	390×235×620 mm

Dati tecnici - Alimentazione	
Tipo di alimentazione	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso	100 - 240 V
Spina di alimentazione	Hohlstecker, innen Plus, Ø außen 5.5 mm, Ø innen 2.5 mm, lang 10 mm
Classe di protezione	Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione
Attacco del cavo	Rimovibile
Interfacce	USB 3.0

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C

Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	590×440×390 mm
Peso lordo	14 kg
Peso netto	11 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica	
RAEE	Yes

Dati tecnici - Illuminazione	
Direzioni di illuminazione	Luce riflessa;Luce passante
Tipo di luce trasmessa	LED
Intensità della luce trasmessa	5 W
Tipo di luce incidente	LED
Intensità della luce incidente	5 W
Dimmerabile	Luce riflessa + Luce passante, separato
Koehler	Yes

Funzioni

Standard

