


1


2


3

Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Balance poids-prix avec mémoire pour articles

Caractéristiques

- 1 KERN RPB-HM : Affichage sur colonne rétroéclairé, rotatif sur colonne, hauteur de la colonne env. 480 mm
- 2 KERN RPB-M : Double affichage à l'arrière de la balance
- Trois écrans pour affichage de poids (homologable), prix de base, prix de vente
- Mémoire (PLU) pour 10 prix d'articles
- Prix de base commutable de €/kg en €/100 g
- Touche Auto-Clear : Le prix de base reglé est automatiquement supprimé lorsque la balance est déchargée
- 3 Grâce au fonctionnement sur batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites
- Housse de protection transparente de série

Caractéristiques techniques

- Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 15 mm
- Dimensions surface de pesée, inox, L×P 204×263 mm
- Dimensions totales L×P×H
  KERN RPB-M : 283×318×110,3 mm
  KERN RPB-HM : 283×375,5×486,8 mm
- Poids net
  KERN RPB-M : env. 2,8 kg
  KERN RPB-HM : env. 3,2 kg
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Principaux domaines d'application

- Magasins
- Marchés hebdomadaires
- Vente à la ferme
- Vente de fruits et légumes

Important : Dans le commerce, il existe une obligation administrative d'homologation en métrologie légale

DE SÉRIE | OPTION | FACTORY

RS 232 · 1 DAY · DAkkS · M

Modèle	Portée	Lecture	Échelon d'homologation	Charge minimale	Options	
					Homologation	Cert. d'étalonnage
	[Max]	[d]	[e]	[Min]	M(III)	Accr. DAkkS
KERN	kg	g	g	g	KERN	KERN
Balance à échelons multiples, passe automatiquement à la plage de pesée [Max] et à la lecture [d] immédiatement supérieures ou inférieures en cas d'augmentation ou de diminution de la charge.						
RPB 3K3DM	1,5 | 3	0,5 | 1	0,5 | 1	10	965-227	963-127
RPB 6K1DM	3 | 6	1 | 2	1 | 2	20	965-228	963-128
RPB 15K2DM	6 | 15	2 | 5	2 | 5	40	965-228	963-128
RPB 30K5DM	15 | 30	5 | 10	5 | 10	100	965-228	963-128
1 avec affichage sur colonne						
RPB 3K3DHM	1,5 | 3	0,5 | 1	0,5 | 1	10	965-227	963-127
RPB 6K1DHM	3 | 6	1 | 2	1 | 2	20	965-228	963-128
RPB 15K2DHM	6 | 15	2 | 5	2 | 5	40	965-228	963-128
RPB 30K5DHM	15 | 30	5 | 10	5 | 10	100	965-228	963-128

Remarque : Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander l'homologation en même temps
Une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.