KERN EFC 60K-3L

Balance plateforme sur batterie intégrée, affichage LED très lumineux et pied pour une utilisation optimale



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	EFC 60K-3L
Model-Serie	EFC
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balance plateforme
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761252653
Date de début prévue	2022-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	60 kg
Lecture	0,005 kg
Poids minimum de la pièce	25 g
Poids net	10,5 kg
Taille de la plate-forme	500×400 mm
Longueur du câble de l'indicateur	3 m
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	500×400×120 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	252×162×57 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Material Platform construction	Acier, laqué
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	500×400 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	500×400 mm
Longueur du câble de l'indicateur	3 m
Indicateur de protection IP	Non protection IP

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	52 mm
Rétro-éclairage	Non

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO;UK
Tension d'entrée	100-240V 50/60Hz 5A
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	50 h
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,015 kg

KERN EFC 60K-3L

Balance plateforme sur batterie intégrée, affichage LED très lumineux et pied pour une utilisation optimale

Lecture	0,005 kg
Poids d'ajustement recommandé	60 kg (F2)
Répétabilité	0,005 kg
Résolution	12.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2 s
Temps de préchauffage	30 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Kg;lb;PCS
connexion de la cellule de charge	4-conducteurs

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	0 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	930×550×220 mm
Poids brut	13 kg
Poids net	11 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	3481
Composant de l'emballage - en poids - papier	1.210 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	1.240 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	12 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	305 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	24.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	2,5 g
Poids minimum de la pièce	25 g

Services en option

DAkkS Calibrage	963-129

Les fonctions

Standard



Option

