

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN KFP 30V30SM

Data: 29.04.2025

ITALIANO



Piattaforma: interamente in acciaio inox

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI



ITALIANO



DESCRIZIONE

- Piattaforma: interamente in acciaio inox
- 1 Cella di pesata, acciaio inox, rivestito in silicone, IP67, certificazione di omologazione OIML R60, classe III, 3000 e
- Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia; per risultati di pesata di massima precisione

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	KFP 30V30SM
Modello-Serie	KFP
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Bilance industriali

Gruppo di prodotti	Piattaforme
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761250178
Modello precedente	KFP 30V30SM-2020a
Numero di tariffa doganale	90318080

Dati tecnici - Primario

Capacità di pesatura	30 kg
Leggibilità	2 g
Valore di verifica (e)	10 g
Carico minimo (Min)	200 g
Peso netto	5 kg
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	300×240×107 mm

Dati tecnici - Costruzione

Piastra di pesatura del materiale	acciaio inox
Piedi a vite girevoli	sì
Superficie di pesata (d)	300×240 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	300×240 mm
Dimensioni piattaforma di pesatura	300×240×107 mm
Cella di carico con protezione IP	IP67

Dati tecnici - Sistema di misura

Leggibilità	2 g
connessione della cella di carico	6-Leiter

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura massima di esercizio	40 °C
----------------------------------	-------

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	700×410×220 mm
Peso lordo	6 kg
Peso netto	5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	500 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	500 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

Valore di verifica E	10 g
Carico minimo Min	200 g
Possibilità di verifica da parte di KERN	sì

FUNZIONI

Standard
IP 67
1 DAY
Factory



ACCESSORI

Modello	Descrizione
YKV-01	IoT-Line Trasmettitore digitale di pesata KERN YKV-01
YKV-02	IoT-Line Trasmettitore digitale di pesata KERN YKV-02
YGR-01	Set di messa a terra ESD YGR-01

SERVIZI

Modello	Descrizione
965-228	Omologazione / Valutazione della conformità secondo NAWI (2014/31/UE) KERN 965-228
965-403	Prolunga del cavo 965-403
965-404	Prolunga del cavo 965-404
965-405	Prolunga del cavo 965-405
965-411	Montaggio dei componenti (< 50kg) 965-411
963-128	Calibrazione DAkkS 963-128
970-102	Estensione della garanzia (+2 anni) KERN 970-102

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
RKFPV20-6002	Piastra di pesatura KERN RKFPV20-6002
RKFPV30-1003	Célula de carga KERN RKFPV30-1003
RKFP-8007	Ammortizzatori in gomma RKFP-8007
RKFP-8009	Ammortizzatori in gomma RKFP-8009
RTKFP-8001	Piede regolabile KERN RTKFP-8001

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Capacità di pesatura	Leggibilità	Valore di verifica (e)	Carico minimo (Min)	Peso netto	Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)
KFP 600V20SNM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	96 kg	1000×1000×8 5 mm
KFP 3000V20LNM	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	171 kg	1500×1500×8 5 mm
KFP 1500V20NM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	148 kg	1500×1250×8 5 mm

Nome del modello	Capacità di pesatura	Leggibilità	Valore di verifica (e)	Carico minimo (Min)	Peso netto	Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)
KFP 1500V20SNM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	96 kg	1000×1000×85 mm
KFP 3000V20NM	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	149 kg	1500×1250×85 mm
KFP 600V20NM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	148 kg	1500×1250×85 mm
KFP 1500V40SM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	97 kg	1000×1000×85 mm
KFP 600V40SM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	97 kg	1000×1000×85 mm
KFP 3000V40M	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	134 kg	1500×1250×85 mm
KFP 1500V40M	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	144 kg	1500×1250×85 mm
KFP 6000V20M	6000 kg	2 kg	2 kg	40 kg	208 kg	1500×1500×123 mm
KFP 6V40M	6 kg	500 mg	1 g; 2 g	20 g	6,52 kg	300×240×107 mm
KFP 15V40M	15 kg	1 g	2 g; 5 g	40 g	4,8 kg	300×240×107 mm
KFP 15V40LM	15 kg	1 g	2 g; 5 g	40 g	6,1 kg	400×300×111 mm
KFP 30V40M	30 kg	2 g	5 g; 10 g	100 g	7,7 kg	400×300×111 mm
KFP 30V40LM	30 kg	2 g	5 g; 10 g	100 g	10,2 kg	500×400×120 mm
KFP 60V40M	60 kg	5 g	10 g; 20 g	200 g	9,1 kg	400×300×123 mm
KFP 60V40LM	60 kg	5 g	10 g; 20 g	200 g	10,2 kg	500×400×126 mm
KFP 150V40M	150 kg	10 g	20 g; 50 g	400 g	11,7 kg	500×400×126 mm
KFP 150V40LM	150 kg	10 g	20 g; 50 g	400 g	20 kg	650×500×139 mm
KFP 300V40M	300 kg	20 g	50 g; 100 g	1 kg; 2 kg	20 kg	650×500×139 mm
KFP 30V20LM	15 kg; 30 kg	1 g	5 g; 10 g	20 g	10,53 kg	500×400×127 mm
KFP 150V20LM	60 kg; 150 kg	5 g	20 g; 50 g	400 g; 1 kg	18,8 kg	650×500×139 mm

Nome del modello	Capacità di pesatura	Leggibilità	Valore di verifica (e)	Carico minimo (Min)	Peso netto	Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)
KFP 150V20M	60 kg; 150 kg	5 g	20 g; 50 g	400 g; 1 kg	6,58 kg	500×400×127 mm
KFP 150V30LM-2022e	150 kg	10 g	50 g	1 kg	20,5 kg	650×500×139 mm
KFP 150V30M	150 kg	10 g	50 g	1 kg	9,8 kg	500×400×120 mm
KFP 150V30SM	150 kg	10 g	50 g	1 kg	9,35 kg	400×300×111 mm
KFP 15V20LM	6 kg; 15 kg	500 mg	2 g; 5 g	40 g; 100 g	6,3 kg	400×300×117 mm
KFP 15V20M	6 kg; 15 kg	500 mg	2 g; 5 g	40 g; 100 g	3,8 kg	300×240×109 mm
KFP 15V30M	15 kg	1 g	5 g	100 g	7,9 kg	300×240×107 mm
KFP 300V20M	150 kg; 300 kg	10 g	50 g; 100 g	1 kg; 2 kg	18,8 kg	650×500×139 mm
KFP 300V30M	300 kg	20 g	100 g	2 kg	20,5 kg	650×500×139 mm
KFP 30V20M	15 kg; 30 kg	1 g	5 g; 10 g	20 g	6,3 kg	400×300×117 mm
KFP 30V20SM	15 kg; 30 kg	1 g	5 g; 10 g	100 g; 200 g	3,8 kg	300×240×109 mm
KFP 30V30M	30 kg	2 g	10 g	200 g	7,2 kg	400×300×111 mm
KFP 30V30SM	30 kg	2 g	10 g	200 g	5 kg	300×240×107 mm
KFP 3V20M	3 kg	100 mg	1 g	20 g	3,3 kg	230×230×106 mm
KFP 600V20AM	600 kg	20 g	200 g	4 kg	41,8 kg	800×600×192 mm
KFP 60V20LM	30 kg; 60 kg	2 g	10 g; 20 g	200 g; 400 g	9,8 kg	500×400×127 mm
KFP 60V20M	30 kg; 60 kg	2 g	10 g; 20 g	200 g; 400 g	6,3 kg	400×300×117 mm
KFP 60V30LM-2022e	60 kg	5 g	20 g	400 g	9,8 kg	500×400×120 mm
KFP 60V30M	60 kg	5 g	20 g	400 g	7,2 kg	400×300×111 mm

Nome del modello	Capacità di pesatura	Leggibilità	Valore di verifica (e)	Carico minimo (Min)	Peso netto	Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)
KFP 60V30XLM-2022e	60 kg	5 g	20 g	400 g	20,5 kg	650×500×139 mm
KFP 6V20LM	6 kg	200 mg	1 g; 2 g	20 g; 40 g	3,8 kg	300×240×109 mm
KFP 6V20M	6 kg	200 mg	1 g; 2 g	20 g; 40 g	4,4 kg	230×230×106 mm