







Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Balanza de tienda de alta calidad con memoría de artículos y fácil manejo, opcionalmente con homologación

Características

- 1 KERN RIB-HM: Soporte para elevar el indicador retroiluminado, altura del soporte aprox. 405 mm
- 2 KERN RIB-M: Pantalla posterior
- Tres pantallas para la indicación de peso (verificable), precio básico, precio de venta
- 10 teclas de precio directo para precios de artículos recurrentes
- Memoria (PLU) para 20 precios de artículo
- Gestión de la energía: La iluminación de fondo se puede apagar a los 5 seg.
- Diseño resistente a la suciedad gracias a las canaletas para el agua en el borde de la carcasa y los anillos de junta por encima de las entradas superiores de la carcasa
- Capota protectora incluida en el suministro

Datos técnicos

- Grandes pantallas LCD retroiluminados, altura de dígitos 18 mm
- Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 294×225 mm
- Dimensiones totales A×P×A
  KERN RIB-M: 325×340×115 mm
  KERN RIB-HM: 325×340×405 mm
- Peso neto
  KERN RIB-M: aprox. 3,2 kg
  KERN RIB-HM: aprox. 3,8 kg
- Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

Principales campos de aplicación

- Tiendas de mercancías
- Mercados semanales
- Tiendas agrarias
- Venta de fruta y verduras

Nota: En el servicio comercial, existe una obligación oficial de homologación

ESTÁNDAR | OPCIÓN | FÁBRICA



Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] g	Valor de verificación [e] g	Carga mín. [Min] g	Opciones Homologación KERN	Opciones Cert. de calibración DAkkS acr. KERN
Balanza multirango, a medida que aumenta la carga, cambia automáticamente al rango de pesaje mayor siguiente [Max] y de lectura [d] y luego vuelve al rango bajo después de la descarga completa de la balanza						
RIB 6K-3M	3 | 6	1 | 2	1 | 2	20 | 40	965-228	963-128
RIB 10K-3M	6 | 15	2 | 5	2 | 5	40 | 100	965-228	963-128
RIB 30K-2M	15 | 30	5 | 10	5 | 10	100 | 200	965-228	963-128
1 con indicador elevado						
RIB 6K-3HM	3 | 6	1 | 2	1 | 2	20 | 40	965-228	963-128
RIB 10K-3HM	6 | 15	2 | 5	2 | 5	40 | 100	965-228	963-128
RIB 30K-2HM	15 | 30	5 | 10	5 | 10	100 | 200	965-228	963-128

Para las aplicaciones sujetas a homologación (evaluación de la conformidad según NAWI 2014/31/UE), solicite también al mismo tiempo la homologación inicial. No se puede realizar la homologación con posterioridad. Homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.