KERN HFD 10T-3IP

Balanza de grúa robusta de alta resolución, con grado de protección IP67



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	HFD 10T-3IP
Serie de modelos	HFD
Surtido	Escalas
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas de grúa
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761229587
Fecha de inicio prevista	2020-1HJ
Número del arancel aduanero	84238920
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	3.000 kg;6.000 kg;12.000 kg
Legibilidad	1 kg;2 kg;5 kg
Peso neto	21 kg
Báscula colgante (A)	194 mm
Balanza colgante (B)	129 mm
Balanza colgante (C)	160 mm
Balanza colgante (D)	584 mm
Balanza colgante (E)	521 mm
Escala colgante (F)	82,5 mm
Escala colgante (G)	82,5 mm

Datos técnicos - Construcción	
Material carcasa	Aluminio fundido
Frecuencia de medición interna	10 Hz
TUEV (TÜV)	Yes

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	30 mm
Luz de fondo	LED blanco

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Batería	1×12V,Type 23A
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK
Tiempo de carga	12 h
Tensión de entrada	110 V - 240 V AC
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	70 h

Datos técnicos - Sistema de medición	
Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 2 kg;4 kg;10 kg
Legibilidad	1 kg;2 kg;5 kg
Peso de ajuste recomendado	12.000 kg (M1)
Repetibilidad	1 kg;2 kg;5 kg
Resolución	3.000, 3.000, 2.400
Rango de tara	11.995 kg
Tiempo de calentamiento	10 min; 10 min; 10 min
Unidades de pesaje	Kg

KERN HFD 10T-3IP

Balanza de grúa robusta de alta resolución, con grado de protección IP67


Datos técnicos - Condiciones ambientales	
Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	-10 °C
Humedad mínima	0 %

Datos técnicos - Embalaje y envío	
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	720×270×270 mm
Peso bruto	24 kg
Peso neto	22 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Número ONU	3481
Componente de embalaje - por peso - cartón	1 kg
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	1 kg
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales	
DAkkS Calibración	963-133H

Funciones

Standard



Option

