# KERN RPB 30K5DM

Ladenwaage mit Speicherplätzen für Artikelpreise



| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | RPB 30K5DM |
| Modell-Reihe | RPB |
| Sortiment | Waagen |
| Produkt Segment | Food-Waagen |
| Produktgruppe | Preisrechnende Waagen |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761204799 |
| Vorgängermodell | RPB 30K5DM-2.018a |
| Geplanter Starttermin | 2018-1HJ |
| Zolltarifnummer | 84238125 |
| CE Label | Yes |
| Herkunftsland | CN |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Wägebereich | 15 kg;30 kg |
| Ablesbarkeit | 0,005 kg;0,01 kg |
| Eichwert (e) | 0,005 kg;0,01 kg |
| Mindestlast (Min) | 0,1 kg |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Material-Wägeplatte | Edelstahl |
| Libelle | Yes |
| Drehbare Schraubenfüße | Yes |
| Wägefläche (d) | 201×267 mm |
| Abmessungen der Wiegeplatte (B×T) | 201×267 mm |
| Abmessungen komplett montiert (BxTxH) | 283×318×110,3 mm |
| Material Gehäuse | Kunststoff |

| Technische Daten - Anzeige | |
|---|---|
| Höhe des Displays | 15 mm |

| Technische Daten - Spannungsversorgung | |
|---|---|
| Batterie | keine Batterie |
| Netzadapter/Adapter enthalten | CH;EURO;UK;US |
| Aufladezeit | 12 h |
| Eingangsspannung | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus) | 60 h |
| Wiederaufladbare Batterie | Akku optional |
| Schnittstellen | RS-232 serienmäßig |

| Technische Daten - Messsystem | |
|---|---|
| Kalibrierungsmethode | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität | ± 0,015 kg;0,03 kg |
| Ablesbarkeit | 0,005 kg;0,01 kg |
| Empfohlenes Justiergewicht | 30 kg (M1) |
| Reproduzierbarkeit | 0,005 kg;0,01 kg |
| Wägeeinheiten | G;kg |
| Anzahl der Wägebereiche | 2 |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |

# KERN RPB 30K5DM

Ladenwaage mit Speicherplätzen für Artikelpreise

| Technische Daten - Umweltbedingungen | |
|---|---|
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Maximale Betriebstemperatur | 40 °C |
| Minimale Umgebungstemperatur | -10 °C |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 0 % |


| Technische Daten - Verpackung & Versand | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 510×342×196 mm |
| Bruttogewicht | 3,8 kg |
| Nettogewicht | 3,0 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier | 100 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton | 350 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 350 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor | 0 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz | 0 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff | 0 g |
| Lieferzeiten | 1 d |

| Technische Daten - Verifizierung | |
|---|---|
| Eichwert E | 0,005 kg;0,01 kg |
| Mindestlast Min | 0,1 kg |
| Eichung durch KERN möglich | Yes |
| Eichgültigkeitsklasse | III |

| Optionale Dienstleistungen | |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 963-128 |
| Eichung | 965-228 |

## Funktionen

### Standard




### Option




### Factory

