

KERN DB 100-2

Komfortable Drehmoment-Prüfung von Werkzeugen

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	DB 100-2
Modell-Reihe	DB
Sortiment	Sauter
Produkt Segment	Drehmoment-Messung
Produktgruppe	Drehmoment Messgeräte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761193444
Geplanter Starttermin	2016-1HJ
Zolltarifnummer	90318080
CE Label	Ja

Technische Daten - Primär

Max. Drehmoment	100 Nm
Ablesbarkeit	0,02 Nm

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen des Gehäuses	180×110×45 mm
Material Gehäuse	Metall, lackiert

Technische Daten - Anzeige

Typ der Anzeige	Grafik-LCD
Ziffernhöhe der Anzeige	128x64

Technische Daten - Spannungsversorgung

Stromversorgung	Akku & Netzteil
Akku-Typ	NiMH

Eingangsspannung
Netzgerät / max. Spannung 100 V - 240 V

Steckdose für Netzgerät
Hohlstecker, innen Plus, Ø außen 5,5mm, Ø innen 2,1mm, lang 10,8mm

Netzadapter/Adapter
enthalten CH;EURO

Schutzklasse
Schutzklasse III - Schutzkleinspannung

Technische Daten - Messsystem

Toleranz (% vom Max.)	0,5%
Einheiten	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
Unterstützte Werkzeughalter	3/8 "

Technische Daten - Funktionen

Spitzenwert-Funktion	Ja
Grenzwert	Ja
Schnittstelle	RS-232 serienmäßig;USB-Device

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Betriebstemperatur	15 °C
Maximale Lagertemperatur	40 °C
Minimale Lagertemperatur	-10 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung
(B×T×H) 370×322×113 mm

KERN DB 100-2

Komfortable Drehmoment-Prüfung von Werkzeugen



Bruttogewicht	4,2 kg
Nettogewicht	3,2 kg
Versandart	Paketdienst
UN-Nummer	Ni-MH (UN 3496, Verpackungsvorschrift #0, Not Restricted as per Special Provision A199)
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	500 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	500 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Speicher	Ja
Wertespeicher - Anzahl der Gruppen	1
Wertespeicher - Anzahl der Zellen (pro Gruppe)	500

Optionale Dienstleistungen

Werkskalibrierung	961-120
-------------------	---------

Funktionen

Standard



Option

