

Fecha: 07.09.2025

# **FOLLETO DEL PRODUCTO**

# **SAUTER CT 3000-3P1**



Barras de cizallamiento de acero inoxidable

## **CONTACT**

KERN & SOHN GmbHTeléfono : +49 7433 9933-0Ziegelei 1Fax : +49 7433 9933-14972336 BalingenE-mail : info@kern-sohn.comGermanyWeb : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más información



## **DESCRIPCIÓN**

- Conformidad CE y RoHS
- Área de aplicación: Mediciones de masa y de fuerza de compresión en condiciones ambientales duras
- Adecuado para balanzas de plataforma, de tolva, integradas en el suelo, así como para otras instalaciones de pesaje

#### **ESPECIFICACIONES**

# Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

| Modelo de código de artículo | CT 3000-3P1                                  |
|------------------------------|--|
| Serie de modelos             | CT P1  |
| Surtido                      | Sauter                                       |
| Tipo de producto             | Células de medición                          |
| Grupo de productos           | Células de carga (1)                         |
| Tipo de uso del producto     | Artículo<br>principal;Accesorio/<br>servicio |
| Código EAN (Modelo)          | 4045761221642                                |
| Número del arancel aduanero  | 84239010                                     |
| CE Label                     | yes  |

#### **Datos técnicos - Primarios**

| Direcciones de fuerza | compresión |
|-----------------------|------------|
| Clase OIML            | C3         |
| Capacidad de pesada   | 3000 kg    |

#### **Datos técnicos - Construcción**

| Protección IP | IP67             |
|---------------|------------------|
| Material      | acero, niquelado |

| Dimensiones (An×Pr×AI)           | 171,5×40×38,1 mm                |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Longitud del cable               | 6 m                             |
| Fuerza de montaje hacia dentro   | Agujero roscado M18 × 1,5       |
| Fuerza de montaje hacia<br>fuera | 2x Durchgangsbohrung<br>Ø19,8mm |

# Datos técnicos - Fuente de alimentación

| Tensión de excitación mín.    | 5 V  |
|-------------------------------|------|
| Tensión de excitación<br>máx. | 12 V |

#### Datos técnicos - Sistema de medición

| Salida de fondo de escala      | 3 mV/V        |
|--------------------------------|---------------|
| error combinado                | 0,023%        |
| conexión de la célula de carga | 4 conductores |
| aplicaciones de<br>medición    | masa          |

# **Datos técnicos - Condiciones ambientales**

| Temperatura de uso<br>(mín.) | -10 °C |  |
|------------------------------|--------|--|
|------------------------------|--------|--|



Temperatura de uso (máx.)

40 °C

# Datos técnicos - Embalaje y envío

| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)              | 300×105×50 mm        |
|--|----------------------|
| Peso bruto                                       | 1,8 kg               |
| Peso neto  | 1,8 kg               |
| Método de envío                                  | Servicio de paquetes |
| Componente de<br>embalaje - por peso -<br>cartón | 100 g                |
| Plazo de entrega                                 | 1 d                  |

## Datos técnicos - Verificación

| Resolución célula de | 3000 e |
|----------------------|--------|
| carga (e)            |        |

#### **FUNCIONES**

Standard







Option



#### **ACCESORIOS**

| Descripción  |
|--|
| Caja de conexiones SAUTER CJ P2                                    |
| Distancia para célula de pesaje de barra de cizallamiento CE P3015 |
| Pie de ajuste SAUTER CE P2018                                      |
| Caja de conexiones SAUTER CJ P4PG                                  |
| Caja de conexiones SAUTER CJ P4                                    |
|  |



| Modelo    | Descripción                                     |
|-----------|---|
| CE WT1-Y1 | Transmisor de pesaje analógico SAUTER CE WT1-Y1 |
| CE WT3-Y1 | Transmisor de pesaje analógico SAUTER CE WT3-Y1 |
| CE WT4-Y1 | Transmisor de pesaje analógico SAUTER CE WT4-Y1 |
| CE WT1-Y2 | Transmisor de pesaje analógico SAUTER CE WT1-Y2 |
| CE WT2-Y4 | Transmisor de pesaje analógico SAUTER CE WT2-Y4 |
| CE WT1-Y4 | Transmisor de pesaje analógico SAUTER CE WT1-Y4 |
| CJ X468   | Caja de conexiones SAUTER CJ X468               |
| CJ X467   | Caja de conexiones SAUTER CJ X467               |

#### **SERVICIOS**

| Modelo   | Descripción                                     |
|----------|---|
| 961-265V | Calibración de fábrica KERN 961-265V            |
| 970-012  | Extensión de la garantía (+2 años) KERN 970-012 |

## **DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS**

| Nombre del modelo | Direcciones de fuerza | Clase OIML | Capacidad de pesada |
|-------------------|-----------------------|------------|---------------------|
| CT 500-3P1        | compresión            | C3         | 500 kg              |
| CT 1000-3P1       | compresión            | C3         | 1000 kg             |
| CT 1500-3P1       | compresión            | C3         | 1500 kg             |
| CT 2500-3P1       | compresión            | C3         | 2500 kg             |
| CT 3000-3P1       | compresión            | C3         | 3000 kg             |
| CT 5000-3P1       | compresión            | C3         | 5000 kg             |
| CT 10000-3P1      | compresión            | C3         | 10000 kg            |