KERN MCN 200K-1M

Mobile integrationsfähige Stuhlwaage zum drahtlosen Übertragen der Wägedaten an EMR- oder EHR-Systeme



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	MCN 200K-1M
Modell-Reihe	MCN
Assortment	Waagen
Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Stuhlwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761242746
Geplanter Starttermin	2022-2HJ
Zolltarifnummer	84231090
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	250 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Eichwert (e)	0,1 kg

Technische Daten - Konstruktion	
Material-Wägeplatte	Kunststoff
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	390×360 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	390×360 mm
Abmessungen komplett montiert (BxTxH)	625×979×956 mm
Material Gehäuse	ABS Kunststoff
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz
IP-geschützte Plattform	IP65
IP-Schutz Wägezelle	IP65

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	25 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	6×15 V AA
Betriebszeit	20 h
Netzadapter/Adapter enthalten	EURO;UK
Aufladezeit	8 h
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	80 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional
Schnittstellen	Alibi Speicher;Bluetooth (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,1 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Empfohlenes Justiergewicht	250 kg (M1)

Reproduzierbarkeit	0,1 kg
Wägeeinheiten	Kg
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Max. Abweichung bei exzentrischer Belastung (1/3 max)	0,1 kg

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	5 %


Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1.080×690×1.080 mm
Bruttogewicht	36 kg
Nettogewicht	24 kg
Versandart	Spedition
Lieferzeiten	2 d

Technische Daten - Verifizierung	
Eichwert E	0,1 kg
Mindestlast (Min)	2 kg
Eichung durch KERN möglich	Yes
Eichgültigkeitsklasse	III
MPG-Klasse	1m

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-129
Eichung	965-129

Funktionen

Standard



Option



Factory

