

KERN DB 1-4

Test de couple confortable pour les outils



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	DB 1-4
Model-Serie	DB
Assortiment	Sauter
Type de produit	Mesure du couple
Groupe de produits	Couplemètres
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761193468
Date de début prévue	2016-1HJ
Numéro de tarif douanier	90318080
CE Label	Oui

Données techniques - Primaire

Max. Torque	1 Nm
Lisibilité	0,2 mNm

Données techniques - Construction

Dimensions du boîtier	180x110x56 mm
Matériau du boîtier	Métal laqué

Caractéristiques techniques - Affichage

Type d'affichage	Graphique LCD
Hauteur des chiffres de l'affichage	128x64

Données techniques - Alimentation électrique

Alimentation électrique	Batteries et alimentation électrique
-------------------------	--------------------------------------

Type de batterie	NiMH
Tension d'entrée de l'alimentation électrique / tension max.	100 V - 240 V
Prise de courant pour l'unité d'alimentation	Fiche creuse, intérieur positif, Ø extérieur 5,5mm, Ø intérieur 2,1mm, long 10,8mm
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO
Classe de protection	Classe de protection III - basse tension de protection

Données techniques - Système de mesure

Tolérance (% de la valeur maximale)	0,5%
Unités	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
Supported tool holders	20 mm; 3/8 "

Caractéristiques techniques - Fonctions

Fonction de crête	Oui
Limit value	Oui
Interface	RS-232 de série; USB-Device

Données techniques - Conditions environnementales

Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température minimale de fonctionnement	15 °C

Température maximale de
stockage 40 °C

Température minimale de
stockage -10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage
(L×P×H) 372×322×110 mm

Poids brut 3,2 kg

Poids net 2,2 kg

Mode d'expédition Service de colis

Numéro UN Ni-MH (UN 3496, instruction
d'emballage #0, Not
Restricted as per Special
Provision A199)

Composant de l'emballage -
en poids - carton 505,5 g

Composant de l'emballage -
par poids - styromousse 505,5 g

Délai de livraison 1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Mémoire Oui

Mémoire des valeurs -
nombre de groupes 1

Mémoire des valeurs -
nombre de cellules (par
groupe) 500

Services en option

Étalonnage en usine 961-120

Les fonctions

Standard



Option

