KERN UFA 3T1

Vielseitig einsetzbare Wiegebalken (IP67) für große Lasten bis 3000 kg



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	UFA 3T1
Modell-Reihe	UFA
Assortment	Waagen
Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Bodenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761194571
Vorgängermodell	UFA 3T1-2.016a
Geplanter Starttermin	2017-2HJ
Zolltarifnummer	84238220
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	3.000 kg
Ablesbarkeit	1 kg
Nettogewicht	38 kg
Plattformgröße	1.200×120 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H)	250×160×65 mm
Material-Wägeplatte	Stahl, lackiert
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	1.200×120 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	1.200×120 mm
Länge des Anzeigekabels	5 m
Wandhalterung	Yes
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	1.270×170×83 mm
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz
IP-Schutz Wägezelle	IP67

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	52 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	10 h
Eingangsspannung	110 V - 230 V AC
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	35 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional (Factory)
Schnittstellen	Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem

KERN UFA 3T1

Vielseitig einsetzbare Wiegebalken (IP67) für große Lasten bis 3000 kg

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 2 kg
Ablesbarkeit	1 kg
Empfohlenes Justiergewicht	3.000 kg (M2)
Reproduzierbarkeit	1 kg
Auflösung	3.000
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2 s
Tara-Bereich	-3.000 kg
Anwärmzeit	10 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	G;kg;lb;lb:oz;oz
Anschluss der Wägezelle	6-Leiter

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	0 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1.320×495×345 mm
Bruttogewicht	65 kg
Nettogewicht	38 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	480 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	23,52 g
Lieferzeiten	3 d

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-132

Funktionen

Standard



Option



Factory

