KERN OZL 463

Il microscopio polivalente flessibile ed economico con funzione zoom per scuole, centri di formazione, centri di prova e laboratori



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	OZL 463
Modello-Serie	OZL-46
Assortimento	Microscopi e metrologia ottica
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi stereo
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761175112
Data di inizio prevista	2016-1HJ
Numero di tariffa doganale	90111000
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Sistema ottico	Greenough
Tubo	Binoculare
Oculare	Oculare HWF 10x / Ø 20 mm Punto d'occhio alto
Obiettivi	0,7x - 4,5x
Illuminazione	3W LED (Durchlicht), 3W LED (Auflicht)

Dati tecnici - Costruzione	
Sistema	Montante
Angolo del tubo	45°
Rotazione del tubo	Yes
Tipo di stativo	Pilastro
Area dello stativo	290×240 mm
Diametro del supporto	76 mm
Distanza occhio (max)	75 mm
Distanza oculare (min)	55 mm
Diottria regolabile	Bilaterale
Meccanica di messa a fuoco	Manopola di fuoco macrometrico
Campo visivo min	4,4 mm
Campo visivo max	28,6 mm
Distanza di lavoro	105 mm
Altezza del campione max	140 mm
Risoluzione massima	0,0037 mm
Dimensioni (L×P×H)	300×240×420 mm

Dati tecnici - Alimentazione	
Tipo di alimentazione	Bloc d'alimentation intégré
Tensione di ingresso	100 - 240 V
Spina di alimentazione	Cavo dell'apparecchio freddo
Classe di protezione	Classe di protezione I - conduttore di protezione
Attacco del cavo	Rimovibile

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	452×414×290 mm
Peso lordo	7 kg
Peso netto	4,2 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	1.761,11 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	32,24 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	219,635 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

RAEE	Yes

Dati tecnici - Illuminazione

Direzioni di illuminazione	Luce riflessa;Luce passante
Tipo di luce trasmessa	LED
Intensità della luce trasmessa	3 W
Tipo di luce incidente	LED
Intensità della luce incidente	3 W
Dimmerabile	Luce riflessa + Luce passante, separato

Funzioni

Standard

